



Parametry podstawowe

Gama produktów	Preventa XY2
Typ produktu lub komponentu	Kaseta sterownicza oburęczna
Nazwa komponentu	XY2S
Kompozycje kasety sterowniczej	2 przyciski + 1 przycisk zatrzymania awaryjnego
Typ przycisku sterującego	1 przycisk, grzybkowy, Czerwony, 1 NC + 1 NC jednocześnie 2 przyciski, 1 NC + 1 NO rozłączenie przed załączeniem
Przylączka - zaciski	Pre-wired terminal block

Parametry uzupełniające

Kolor obudowy	Pomarańczowy RAL 2008
Wykończenie powierzchni	Malowane
Wejście kablowe	1 gładki otwór dla M25 2 gładkie otwory dla M20
Trwałość mechaniczna	1000000 cykl
Określenie kodu styku	A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik A
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	600 V (stopień zanieczyszczenia 3) zgodnie z EN/IEC 60947-1 600 V zgodnie z UL 508 600 V zgodnie z CSA C22.2 Nr 14
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	6 kV zgodnie z EN/IEC 60947-1
Skuteczne otwarcie	Z zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik K
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	10 A gG CARTRIDGE zabezpieczenie bezpiecznikami zgodnie z EN/IEC 60269
Trwałość elektryczna	1000000 cykl kategoria zastosowania AC-15, prędkość robocza <60 c./min w 120 V, 3 A, współczynnik obciążenia: 0,5 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik C 1000000 cykl kategoria zastosowania AC-15, prędkość robocza <60 c./min w 230 V, 2 A, współczynnik obciążenia: 0,5 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik C 1000000 cykl kategoria zastosowania AC-15, prędkość robocza <60 c./min w 24 V, 4 A, współczynnik obciążenia: 0,5 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik C

1000000 cykl kategorii zastosowania DC-13, prędkość robocza <60 c./min w 110 V, 0,2 A, współczynnik obciążenia: 0,5 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik C
1000000 cykl kategorii zastosowania DC-13, prędkość robocza <60 c./min w 24 V, 0,5 A, współczynnik obciążenia: 0,5 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik C

Electrical reliability	Współczynnik niepowodzenia < 0.00000001 w 17 V, 0,005 A zgodnie z EN/IEC 60947-5-4 Współczynnik niepowodzenia < 0.000001 w 5 V, 0,001 A zgodnie z EN/IEC 60947-5-4
Masa produktu	4 kg

Środowisko pracy

Normy	ISO 13851 EN 574 EN/IEC 60947-5-1
Pokrycie ochronne	TC
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Odporność na wibracje	5 gn (f= 2...500 Hz) zgodnie z EN/IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	10 gn dla 11 ms zgodnie z EN/IEC 60068-2-27
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektrycznym	Klasa I zgodnie z EN/IEC 61140
Stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z EN/IEC 60529

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	5,69 kg
Wysokość dla opakowania 1	18,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	19,5 cm
Długość dla opakowania 1	46,8 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P06
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	9
Waga dla opakowania zbiorczego 2	64,21 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	73,5 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------