



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XAR
Typ produktu lub komponentu	Stacja bazowa
Skrócona nazwa urządzenia	ZARB
Zastosowanie produktu	Przemieszczanie materiałów Zastosowania w urządzeniach dźwigowych

Parametry uzupełniające

Wprowadzenie kablowe	Dławik kablowy
Materiał	ABS + PC
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	48...240 V prąd przemienny (AC)
Osprzęt dostarczany w dostawie	Antena wewnętrzna
Znamionowy prąd wyjściowy	0.5 A at 48 V AC conforming to IEC 60947-5-1
Liczba przekaźników	10
Rodzaj przekaźnika	Ruchowe wyjścia przekaźnika z 9 NO Pomocnicze wyjścia przekaźnika z 1 NO
Wyjścia bezpieczeństwa	2 NC wyjścia przekaźnika
Maksymalny prąd łączeniowy	10 A
Maksymalne napięcie łączeniowe	240 V AC (+/- 20 %)
Typ sieci komunikacyjnej	Bezprzewodowy: Zigbee
Częstotliwość transmisji	2,4 GHz
Maksymalna odległość wykrywania	100 m w wolnym polu
Sposób mocowania	4 otwory
Trwałość elektryczna	100000 cykl
Trwałość mechaniczna	10000000 cykl
Szerokość	120 mm
Wysokość	117 mm
Głębokość	51 mm
Masa produktu	0,43 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP66
Umowa radiowa	FCC IC
Wilgotność względna	0...97 %
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...55 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Certyfikaty produktu	CE

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	534 g
Wysokość dla opakowania 1	6,8 cm
Szerokość dla opakowania 1	17,2 cm
Długość dla opakowania 1	14,4 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	9
Waga dla opakowania zbiorczego 2	5,239 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------