



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XAR
Typ produktu lub komponentu	Stacja bazowa
Skrócona nazwa urządzenia	ZARB
Zastosowanie produktu	Zastosowania w urządzeniach dźwigowych Przemieszczanie materiałów

Parametry uzupełniające

Wprowadzenie kablowe	Dławik kablowy
Materiał	Poliwęglan (PC)
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24...240 V AC/DC
Odporność na wibracje	0,075 mm (f = 10...55 Hz)
Odporność na wstrząsy	15 gn 11 ms
Osprzęt dostarczany w dostawie	Antena wewnętrzna
Znamionowy prąd wyjściowy	0,54 A w 48 V prąd przemienny (AC) zgodnie z IEC 60947-5-1
Liczba przekaźników	12
Rodzaj przekaźnika	Ruchowe wyjścia przekaźnika z 9 NO Pomocnicze wyjścia przekaźnika z 3 NO
Wyjścia bezpieczeństwa	2 NC wyjścia przekaźnika
Zdolność łączeniowa w VA	5 VA prąd stały (DC) 26 VA prąd przemienny (AC)
Maksymalny prąd łączeniowy	6,8 mA
Maksymalne napięcie łączeniowe	240 V AC/DC (+ 20 %)
Typ sieci komunikacyjnej	Bezprzewodowy: bluetooth o niskiej energii
Częstotliwość transmisji	2,4 GHz
Maksymalna odległość wykrywania	100 m w wolnym polu
Liczba kanałów	40
Sposób mocowania	4 otwory
Trwałość elektryczna	100000 cykl
Trwałość mechaniczna	1000000 cykl
Czas eksploatacji (żywołność)	10 rok
Szerokość	280 mm

Wysokość	305 mm
Głębokość	100 mm
Masa produktu	1,45 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP65
Stopień ochrony wg NEMA	NEMA 4
Stopień zanieczyszczenia	3
Kompatybilność elektromagnetyczna	Odporność na wyładowania elektrostatyczne - poziom testu: 4 kV (na zestyku)klasa B zgodnie z IEC 61000-4-2 Odporność na wyładowania elektrostatyczne - poziom testu: 8 kV (w powietrzu)klasa B zgodnie z IEC 61000-4-2 Odporność na działanie promieniowania elektromagnetycznego - poziom testu: 10 V/mklasa B zgodnie z IEC 61000-4-3
Normy	IEC 61000-6-2
Umowa radiowa	ARIB ICASA RSS SRRC FCC ANATEL
Wilgotność względna	0...97 %
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Certyfikaty produktu	KC UL C-Tick CE EAC CSA

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,6 kg
Wysokość dla opakowania 1	10 cm
Szerokość dla opakowania 1	28,6 cm
Długość dla opakowania 1	30,2 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S04
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	4
Waga dla opakowania zbiorczego 2	7,2 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm

Offer Sustainability

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------