



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XAR
Typ produktu lub komponentu	Pilot zdalnego sterowania
Skrócona nazwa urządzenia	ZART
Typ przycisku sterującego	6 konfigurowalny przyciski kierunków ruchu 2 konfigurowalny przycisk pomocniczy

Parametry uzupełniające

Materiał	Obudowa: poliwęglan (PC) Obudowa: PBT (tetraftalan butylenu) Pokrywa: PP (polipropylen) Pokrywa ochronna: guma EPDM
Dostępna funkcja	Funkcja akcelerometru Funkcja wibratora
Typ wyświetlacza	Wyświetlacz LCD 34 x 42 mm
Odległość przy działaniu	50 m
Odporność mechaniczna	Odporność na spadek swobodny 4.5 m zgodnie z IEC 60068-2-27
Typ sieci komunikacyjnej	Bezprzewodowy: bluetooth o niskiej energii
Częstotliwość transmisji	2,4 GHz
Maksymalna odległość wykrywania	100 m w wolnym polu
Czas odpowiedzi	< 300 ms w pełny duplex
Czas ładowania	900 s
Autonomia	30 h
Trwałość mechaniczna	5000000 cykl
Czas eksploatacji (żywoćność)	5 rok
Szerokość	100 mm
Wysokość	340 mm
Głębokość	90 mm
Masa produktu	0,65 kg

Środowisko pracy

Umowa radiowa	ANATEL ICASA SRRC FCC ARIB RSS
Stopień ochrony IP	IP65
Stopień ochrony NEMA	NEMA 4
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-20...45 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...2000 m
Wysokość przechowywania	0...3000 m
Odporność na wibracje	0,075 mm (f = 10...55 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	100 gn zgodnie z IEC 60068-2-27
Wilgotność względna	0...95 % w -20...60 °C pracujący
Certyfikaty produktu	CE UL JIS EAC C-Tick CSA KC

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	732 g
Wysokość dla opakowania 1	10,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	10,7 cm
Długość dla opakowania 1	33,6 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	4
Waga dla opakowania zbiorczego 2	3,633 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P06
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	32
Waga dla opakowania zbiorczego 3	35,004 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	77 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	60 cm

Offer Sustainability

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
---------------------------	---

Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------