



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XAR
Typ produktu lub komponentu	Pilot zdalnego sterowania
Skrócona nazwa urządzenia	ZART
Typ przycisku sterującego	6 konfigurowalny przyciski kierunków ruchu 2 konfigurowalny przycisk pomocniczy

Parametry uzupełniające

Materiał	Pokrywa ochronna: guma EPDM Push-button cover: poliuretan Obudowa: ABS + PC
Typ wyświetlacza	5 LEDs
Odległość przy działaniu	50 m
Typ sieci komunikacyjnej	Bezprzewodowy: Zigbee
Częstotliwość transmisji	2,4 GHz
Maksymalna odległość wykrywania	100 m w wolnym polu
Czas odpowiedzi	< 500 ms w simplex
Czas ładowania	10800 s 0 s
Autonomia	150 h 100 h
Trwałość mechaniczna	1000000 cykl
Szerokość	85 mm
Wysokość	193 mm
Głębokość	43 mm
Masa produktu	0,3 kg

Środowisko pracy

Umowa radiowa	IC FCC
Stopień ochrony IP	IP65
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...55 °C

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-20...45 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...2000 m
Wysokość przechowywania	0...3000 m
Wilgotność względna	0...95 % w -20...60 °C pracujący
Certyfikaty produktu	CE

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	423 g
Wysokość dla opakowania 1	5,3 cm
Szerokość dla opakowania 1	10,5 cm
Długość dla opakowania 1	21,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	18
Waga dla opakowania zbiorczego 2	8,327 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------