



#### Parametry podstawowe

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| Gama produktów                           | Harmony XB4                          |
| Typ produktu lub komponentu              | Główka przełącznika                  |
| Skrócona nazwa urządzenia                | ZB4                                  |
| Materiał maskownicy                      | Metal chromowany                     |
| Średnica montażowa                       | 22 mm                                |
| Typ głowicy                              | Standard                             |
| Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą   | 1                                    |
| Kształt głowki elementu sygnalizacyjnego | Okrągły                              |
| Typ elementu napędowego                  | Z prawej do środka Samoczynny powrót |
| Rodzaj elementu napędowego               | Czarny Standardowe pokrętło          |
| Położenie elementu napędowego            | 3 pozycje +/- 45°                    |

#### Parametry uzupełniające

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD szerokość całkowita              | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CAD wysokość całkowita               | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CAD głębokość całkowita              | 44 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Masa produktu                        | 0,04 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Odporność na myjkę wysokociśnieniową | 7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Trwałość mechaniczna                 | 1000000 cykl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kod składu elektrycznego             | C3 dla <6 zestyki z użyciem pojedynczy bloki w montaż z przodu<br>C4 dla <6 zestyki z użyciem pojedyncze lub podwójne bloki w montaż z przodu<br>C5 dla <5 zestyki z użyciem pojedynczy bloki w montaż z przodu<br>C6 dla <5 zestyki z użyciem pojedyncze lub podwójne bloki w montaż z przodu<br>C7 dla <4 zestyki z użyciem pojedynczy bloki w montaż z przodu<br>C8 dla <4 zestyki z użyciem pojedyncze lub podwójne bloki w montaż z przodu |

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Prezentacja urządzenia | Podstawowy element |
|------------------------|--------------------|

## Środowisko pracy

|                                            |                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokrycie ochronne                          | TH                                                                                                                                                                             |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...70 °C                                                                                                                                                                    |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -40...70 °C                                                                                                                                                                    |
| Kategoria przepięć                         | Klasa I zgodnie z IEC 60536                                                                                                                                                    |
| Stopień ochrony IP                         | IP67 zgodnie z IEC 60529<br>IP69<br>IP69K                                                                                                                                      |
| Stopień ochrony NEMA                       | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                             |
| Stopień ochrony IK                         | IK06 zgodnie z IEC 50102                                                                                                                                                       |
| Normy                                      | EN/IEC 60947-1<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-5<br>EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-5-1<br>CSA C22.2 Nr 14<br>JIS C8201-1                                        |
| Certyfikaty produktu                       | CSA<br>DNV<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>Z certyfikatem UL<br>GL<br>BV                                                                                              |
| Odporność na wibracje                      | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                               |
| Odporność na wstrząsy                      | 30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27<br>50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 |

## Packing Units

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Typ jednostki opakowania 1                  | PCE      |
| Ilość jednostek opakowania 1                | 1        |
| Waga dla opakowania 1                       | 44 g     |
| Wysokość dla opakowania 1                   | 4,5 cm   |
| Szerokość dla opakowania 1                  | 3,4 cm   |
| Długość dla opakowania 1                    | 5,4 cm   |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2   | BB1      |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2           | 5        |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2            | 222 g    |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2        | 3,3 cm   |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2       | 26 cm    |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2         | 4,8 cm   |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3   | S02      |
| Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 100      |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3            | 4,756 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3        | 15 cm    |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 3       | 30 cm    |
| Długość dla opakowania zbiorczego 3         | 40 cm    |

## Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                        |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                     |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|