



### Parametry podstawowe

|                                        |                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Gama produktów                         | Harmony XB4                                |
| Typ produktu lub komponentu            | Głowica + baza montażowa dla potencjometru |
| Skrócona nazwa urządzenia              | ZB4                                        |
| Materiał maskownicy                    | Czarny metal                               |
| Średnica montażowa                     | 22 mm                                      |
| Zgodność produktu                      | Do użycia z wałem Ø 6 mm                   |
| Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą | 1                                          |
| Typ głowicy                            | Standard                                   |

### Parametry uzupełniające

|                                          |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Masa produktu                            | 0,08 kg                               |
| Odporność na myjkę wysokociśnieniową     | 7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m |
| Kształt główki elementu sygnalizacyjnego | Okrągły                               |
| Rodzaj elementu napędowego               | radełkową gałką, z (biały)            |
| Prezentacja urządzenia                   | Podstawowy element                    |

### Środowisko pracy

|                                                   |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Pokrycie ochronne                                 | TH                          |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania          | -40...70 °C                 |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia        | -40...70 °C                 |
| Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny | Klasa I zgodnie z IEC 60536 |
| Stopień ochrony IP                                | IP66 zgodnie z IEC 60529    |

|                       |                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stopień ochrony NEMA  | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                             |
| Stopień ochrony IK    | IK03 conforming to IEC 50102                                                                                                                                                   |
| Normy                 | EN/IEC 60947-5-1<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-1<br>CSA C22.2 Nr 14<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-5-5<br>JIS C8201-1                                        |
| Certyfikaty produktu  | LROS (Lloyds register of shipping)<br>Z certyfikatem UL<br>CSA<br>BV<br>DNV<br>GL                                                                                              |
| Odporność na wibracje | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                               |
| Odporność na wstrząsy | 30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27<br>50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 |

## Packing Units

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE    |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1      |
| Waga dla opakowania 1        | 44 g   |
| Wysokość dla opakowania 1    | 5,6 cm |
| Szerokość dla opakowania 1   | 3,4 cm |
| Długość dla opakowania 1     | 5,4 cm |

## Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                        |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                     |

## Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|