



#### Parametry podstawowe

|                                          |                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------|
| Gama produktów                           | Harmony XB4                     |
| Typ produktu lub komponentu              | Główna przycisku podświetlanego |
| Zgodność produktu                        | Zintegrowany LED                |
| Skrócona nazwa urządzenia                | ZB4                             |
| Materiał maskownicy                      | Metal chromowany                |
| Typ głowicy                              | Standard                        |
| Średnica montażowa                       | 22 mm                           |
| Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą   | 1                               |
| Kształt główki elementu sygnalizacyjnego | Okrągły                         |
| Typ elementu napędowego                  | push-push                       |
| Rodzaj elementu napędowego               | Niebieski kryty, Nieoznakowana  |

#### Parametry uzupełniające

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD szerokość całkowita              | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CAD wysokość całkowita               | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CAD głębokość całkowita              | 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Masa produktu                        | 0,026 kg                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Odporność na myjkę wysokociśnieniową | 7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m                                                                                                                                                                                                                                     |
| Trwałość mechaniczna                 | 500000 cykl                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kod składu elektrycznego             | M5 dla <2 zestyki z użyciem pojedynczy bloki w montaż z przodu z Zintegrowany LED<br>M6 dla <2 zestyki z użyciem pojedynczy bloki w montaż z przodu z wbudowany LED i transformator<br>M10 dla <2 zestyki z użyciem pojedynczy bloki w montaż z przodu z Zintegrowany LED |
| Prezentacja urządzenia               | Podstawowy element                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Środowisko pracy

|                                                   |                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokrycie ochronne                                 | TH                                                                                                                                                                             |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania          | -40...70 °C                                                                                                                                                                    |
| Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny | Klasa I zgodnie z IEC 60536                                                                                                                                                    |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia        | -40...70 °C                                                                                                                                                                    |
| Kategoria przepięć                                | Klasa I zgodnie z IEC 60536                                                                                                                                                    |
| Stopień ochrony IP                                | IP66 zgodnie z IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K                                                                                                                              |
| Stopień ochrony NEMA                              | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                             |
| Stopień ochrony IK                                | IK06 zgodnie z IEC 50102                                                                                                                                                       |
| Normy                                             | EN/IEC 60947-5-5<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-1<br>CSA C22.2 Nr 14<br>JIS C8201-5-1<br>UL 508<br>JIS C8201-1                                        |
| Certyfikaty produktu                              | DNV<br>Z certyfikatem UL<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>CSA<br>BV<br>GL                                                                                              |
| Odporność na wibracje                             | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                               |
| Odporność na wstrząsy                             | 30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27<br>50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 |

## Packing Units

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE    |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1      |
| Waga dla opakowania 1        | 27,4 g |
| Wysokość dla opakowania 1    | 3,2 cm |
| Szerokość dla opakowania 1   | 5 cm   |
| Długość dla opakowania 1     | 7,2 cm |

## Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                        |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                     |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|