



#### Parametry podstawowe

|                                          |                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Gama produktów                           | Harmony XB4                               |
| Typ produktu lub komponentu              | Główka do przycisku wyłącznika awaryjnego |
| Skrócona nazwa urządzenia                | ZB4                                       |
| Materiał maskownicy                      | Czarny metal                              |
| Średnica montażowa                       | 22 mm                                     |
| Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą   | 1                                         |
| Kształt główki elementu sygnalizacyjnego | Okrągły                                   |
| Typ elementu napędowego                  | działanie zapadkowe i blokada             |
| Zerowanie (reset)                        | Odryglowanie przez obrót                  |
| Rodzaj elementu napędowego               | Czerwony grzybkowy Ø 40 mm, Nieoznakowana |
| Typ głowicy                              | Standard                                  |

#### Parametry uzupełniające

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD szerokość całkowita              | 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CAD wysokość całkowita               | 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CAD głębokość całkowita              | 57 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Masa produktu                        | 0,073 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Odporność na myjkę wysokociśnieniową | 7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Trwałość mechaniczna                 | 300000 cykl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kod składu elektrycznego             | C7 dla <4 zestyki z użyciem pojedynczy bloki w montaż z przodu<br>C8 dla <4 zestyki z użyciem pojedyncze lub podwójne bloki w montaż z przodu<br>C11 dla <3 zestyki z użyciem pojedynczy bloki w montaż z przodu<br>C15 dla <1 zestyki z użyciem pojedynczy bloki w montaż z przodu<br>C10 dla <4 zestyki z użyciem pojedyncze lub podwójne bloki w montaż z przodu |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prezentacja urządzenia                            | Podstawowy element                                                                                                                                                                                        |
| <b>Środowisko pracy</b>                           |                                                                                                                                                                                                           |
| Pokrycie ochronne                                 | TH                                                                                                                                                                                                        |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania          | -40...70 °C                                                                                                                                                                                               |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia        | -40...70 °C                                                                                                                                                                                               |
| Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny | Klasa I zgodnie z IEC 61140                                                                                                                                                                               |
| Stopień ochrony IP                                | IP66 zgodnie z IEC 60529<br>IP69<br>IP69K                                                                                                                                                                 |
| Stopień ochrony NEMA                              | NEMA 13<br>NEMA 4X<br>NEMA 4<br>NEMA 12                                                                                                                                                                   |
| Stopień ochrony IK                                | IK06 zgodnie z IEC 50102                                                                                                                                                                                  |
| Normy                                             | EN/IEC 60204-1<br>JIS C8201-5-1<br>IEC 60364-5-53<br>CSA C22.2 Nr 14<br>EN/IEC 60947-5-1<br>GB 14048.5<br>EN/IEC 60947-1<br>UL 508<br>EN/ISO 13850<br>EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-5-5<br>JIS C8201-1 |
| Certyfikaty produktu                              | CSA<br>BV<br>DNV<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>Z certyfikatem UL<br>GL                                                                                                                         |
| Odporność na wibracje                             | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                                                          |
| Odporność na wstrząsy                             | 30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27<br>50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27                            |

## Packing Units

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Typ jednostki opakowania 1                | PCE      |
| Ilość jednostek opakowania 1              | 1        |
| Waga dla opakowania 1                     | 76 g     |
| Wysokość dla opakowania 1                 | 8,8 cm   |
| Szerokość dla opakowania 1                | 5,3 cm   |
| Długość dla opakowania 1                  | 4,3 cm   |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | S03      |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2         | 80       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2          | 6,529 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2      | 30 cm    |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2     | 30 cm    |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2       | 40 cm    |

## Offer Sustainability

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Stan trwałej oferty  | Produkt Green Premium            |
| Rozporządzenie REACH | <a href="#">Deklaracja REACH</a> |

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                        |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                     |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|