



#### Parametry podstawowe

|                                                    |                                         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Gama produktów                                     | Harmony XB4                             |
| Typ produktu lub komponentu                        | Główka lampki sygnalizacyjnej zasilania |
| Zgodność produktu                                  | Zintegrowany LED                        |
| Skrócona nazwa urządzenia                          | ZB4                                     |
| Materiał maskownicy                                | Metal chromowany                        |
| Średnica montażowa                                 | 22 mm                                   |
| Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą             | 1                                       |
| Typ głowicy                                        | Standard                                |
| Kształt głowki elementu sygnalizacyjnego           | Okrągły                                 |
| Kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki    | Pomarańczowy                            |
| Dodatkowe informacje dotyczące elementu napędowego | Z soczewką gładką                       |

#### Parametry uzupełniające

|                                      |                                                                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD szerokość całkowita              | 29 mm                                                                                           |
| CAD wysokość całkowita               | 29 mm                                                                                           |
| CAD głębokość całkowita              | 30 mm                                                                                           |
| Masa produktu                        | 0,026 kg                                                                                        |
| Odporność na myjkę wysokociśnieniową | 7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m                                                           |
| Kod składu elektrycznego             | P1 w montaż z przodu z Zintegrowany LED<br>P2 w montaż z przodu z wbudowany LED i transformator |
| Prezentacja urządzenia               | Podstawowy element                                                                              |

## Środowisko pracy

|                                            |                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokrycie ochronne                          | TH                                                                                                                                                                             |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...70 °C                                                                                                                                                                    |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -40...70 °C                                                                                                                                                                    |
| Kategoria przepięć                         | Klasa I zgodnie z IEC 60536                                                                                                                                                    |
| Stopień ochrony IP                         | IP66 zgodnie z IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K                                                                                                                              |
| Stopień ochrony NEMA                       | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                             |
| Stopień ochrony IK                         | IK06 zgodnie z IEC 50102                                                                                                                                                       |
| Normy                                      | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-5<br>EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 Nr 14<br>JIS C8201-5-1<br>UL 508<br>JIS C8201-1                                        |
| Odporność na wibracje                      | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                               |
| Odporność na wstrząsy                      | 30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27<br>50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 |

## Packing Units

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| Typ jednostki opakowania 1                  | PCE     |
| Ilość jednostek opakowania 1                | 1       |
| Waga dla opakowania 1                       | 27,4 g  |
| Wysokość dla opakowania 1                   | 4,5 cm  |
| Szerokość dla opakowania 1                  | 3,4 cm  |
| Długość dla opakowania 1                    | 5,4 cm  |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2   | BB1     |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2           | 5       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2            | 1,14 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2        | 3,4 cm  |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2       | 4,5 cm  |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2         | 26,5 cm |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3   | S03     |
| Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 300     |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3            | 8,75 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3        | 30 cm   |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 3       | 30 cm   |
| Długość dla opakowania zbiorczego 3         | 40 cm   |

## Offer Sustainability

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Stan trwałej oferty  | Produkt Green Premium            |
| Rozporządzenie REACH | <a href="#">Deklaracja REACH</a> |
| Bez SVHC REACH       | Tak                              |

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                        |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                     |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|