



#### Parametry podstawowe

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Gama produktów                           | Harmony XB5                 |
| Typ produktu lub komponentu              | Główka przełącznika         |
| Skrócona nazwa urządzenia                | ZB5                         |
| Materiał maskownicy                      | Dark grey plastic           |
| Średnica montażowa                       | 22 mm                       |
| Typ głowicy                              | Standard                    |
| Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą   | 1                           |
| Kształt główki elementu sygnalizacyjnego | Okrągły                     |
| Typ elementu napędowego                  | Do środka Samoczynny powrót |
| Rodzaj elementu napędowego               | Czarny radełkową gałką      |
| Położenie elementu napędowego            | 3 pozycje +/- 45°           |

#### Parametry uzupełniające

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD szerokość całkowita  | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CAD wysokość całkowita   | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CAD głębokość całkowita  | 46 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Masa produktu            | 0,02 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Trwałość mechaniczna     | 1000000 cykl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nazwa stacji             | XALD 1...5 wycięcia<br>XALK 2...5 wycięcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kod składu elektrycznego | C4 dla <6 zestyki z użyciem pojedyncze lub podwójne bloki w montaż z przodu<br>C5 dla <5 zestyki z użyciem pojedynczy bloki w montaż z przodu<br>C6 dla <5 zestyki z użyciem pojedyncze lub podwójne bloki w montaż z przodu<br>C7 dla <4 zestyki z użyciem pojedynczy bloki w montaż z przodu<br>C8 dla <4 zestyki z użyciem pojedyncze lub podwójne bloki w montaż z przodu<br>C11 dla <3 zestyki z użyciem pojedynczy bloki w montaż z przodu<br>C3 dla <6 zestyki z użyciem pojedynczy bloki w montaż z przodu |

SF1 dla <3 zestyki z użyciem pojedynczy bloki w montaż z przodu  
SR1 dla <3 zestyki z użyciem pojedynczy bloki w montaż z tyłu

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Prezentacja urządzenia | Podstawowy element |
|------------------------|--------------------|

## Środowisko pracy

|                                            |                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokrycie ochronne                          | TH                                                                                                                                                                             |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...70 °C                                                                                                                                                                    |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -40...70 °C                                                                                                                                                                    |
| Kategoria przepięć                         | Klasa 2 zgodnie z IEC 60536                                                                                                                                                    |
| Stopień ochrony IP                         | IP67 zgodnie z IEC 60529<br>IP69<br>IP69K                                                                                                                                      |
| Stopień ochrony NEMA                       | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                             |
| Odporność na myjkę wysokociśnieniową       | 7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m                                                                                                                                          |
| Stopień ochrony IK                         | IK06 zgodnie z IEC 50102                                                                                                                                                       |
| Normy                                      | CSA C22.2 Nr 14<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-1                                                            |
| Certyfikaty produktu                       | Z certyfikatem UL<br>CSA<br>GL<br>BV<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>DNV                                                                                              |
| Odporność na wibracje                      | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                               |
| Odporność na wstrząsy                      | 30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27<br>50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 |

## Packing Units

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE    |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1      |
| Waga dla opakowania 1        | 28 g   |
| Wysokość dla opakowania 1    | 3,3 cm |
| Szerokość dla opakowania 1   | 4,2 cm |
| Długość dla opakowania 1     | 5,2 cm |

## Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                        |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                     |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|