



### Parametry podstawowe

|                                          |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Gama produktów                           | Harmony XB5                        |
| Typ produktu lub komponentu              | Główka przycisku bez podświetlenia |
| Skrócona nazwa urządzenia                | ZB5                                |
| Materiał maskownicy                      | Dark grey plastic                  |
| Średnica montażowa                       | 22 mm                              |
| Typ głowicy                              | Standard                           |
| Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą   | 1                                  |
| Kształt główki elementu sygnalizacyjnego | Okrągły                            |
| Typ elementu napędowego                  | turn to release                    |
| Rodzaj elementu napędowego               | przełącznik z kluczem              |
| Typ zamka                                | Dom 4A185                          |
| Położenie wycięcia klucza                | Położenie spoczynkowe              |
| Pozycja blokowania                       | Położenie spoczynkowe              |

### Parametry uzupełniające

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD szerokość całkowita  | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CAD wysokość całkowita   | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CAD głębokość całkowita  | 62 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Masa produktu            | 0,05 kg                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Trwałość mechaniczna     | 500000 cykl                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nazwa stacji             | XALD 1...5 wycięcia<br>XALK 2...5 wycięcia                                                                                                                                                                                                                             |
| Kod składu elektrycznego | C12 dla <6 zestyki z użyciem pojedynczy bloki w montaż z przodu<br>C15 dla <1 zestyki z użyciem pojedynczy bloki w montaż z przodu<br>SF1 dla <3 zestyki z użyciem pojedynczy bloki w montaż z przodu<br>SR1 dla <3 zestyki z użyciem pojedynczy bloki w montaż z tyłu |

## Środowisko pracy

|                                                   |                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokrycie ochronne                                 | TH                                                                                                                                                                             |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania          | -40...70 °C                                                                                                                                                                    |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia        | -25...70 °C                                                                                                                                                                    |
| Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny | Class II conforming to IEC 60536                                                                                                                                               |
| Stopień ochrony IP                                | IP66 zgodnie z IEC 60529                                                                                                                                                       |
| Stopień ochrony NEMA                              | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                             |
| Odporność na myjkę wysokociśnieniową              | 7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m                                                                                                                                          |
| Stopień ochrony IK                                | IK03 conforming to IEC 50102                                                                                                                                                   |
| Normy                                             | EN/IEC 60947-5-5<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-1<br>CSA C22.2 Nr 14<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-1                                        |
| Certyfikaty produktu                              | GL<br>CSA<br>Z certyfikatem UL<br>DNV<br>BV<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>RINA                                                                                      |
| Odporność na wibracje                             | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                               |
| Odporność na wstrząsy                             | 30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27<br>50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 |

## Packing Units

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Typ jednostki opakowania 1                | PCE      |
| Ilość jednostek opakowania 1              | 1        |
| Waga dla opakowania 1                     | 76 g     |
| Wysokość dla opakowania 1                 | 3,4 cm   |
| Szerokość dla opakowania 1                | 5,2 cm   |
| Długość dla opakowania 1                  | 8,7 cm   |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | S02      |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2         | 50       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2          | 4,154 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2      | 15 cm    |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2     | 30 cm    |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2       | 40 cm    |

## Offer Sustainability

|                           |                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty       | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH      | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez rtęci                 | Tak                                                                                                                         |

|                                               |                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                          |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>         |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a> |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>      |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|