



### Parametry podstawowe

|                                                    |                                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Gama produktów                                     | Harmony XB5                       |
| Typ produktu lub komponentu                        | Główka przełącznika               |
| Skrócona nazwa urządzenia                          | ZB5                               |
| Materiał maskownicy                                | Dark grey plastic                 |
| Średnica montażowa                                 | 22 mm                             |
| Typ głowicy                                        | Standard                          |
| Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą             | 1                                 |
| Kształt głowki elementu sygnalizacyjnego           | Okrągły                           |
| Typ elementu napędowego                            | stay put                          |
| Rodzaj elementu napędowego                         | Czarny Pokrętło z długim piórkiem |
| Dodatkowe informacje dotyczące elementu napędowego | Bez blokady                       |
| Położenie elementu napędowego                      | 2 położenia 90°                   |

### Parametry uzupełniające

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD szerokość całkowita  | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CAD wysokość całkowita   | 38 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CAD głębokość całkowita  | 46 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Masa produktu            | 0,017 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Trwałość mechaniczna     | 1000000 cykl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nazwa stacji             | XALD 1...5 wycięcia<br>XALK 2...5 wycięcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kod składu elektrycznego | C3 dla <6 zestyki z użyciem pojedynczy bloki w montaż z przodu<br>C4 dla <6 zestyki z użyciem pojedyncze lub podwójne bloki w montaż z przodu<br>C5 dla <5 zestyki z użyciem pojedynczy bloki w montaż z przodu<br>C6 dla <5 zestyki z użyciem pojedyncze lub podwójne bloki w montaż z przodu<br>C7 dla <4 zestyki z użyciem pojedynczy bloki w montaż z przodu |

C8 dla <4 zestyki z użyciem pojedyncze lub podwójne bloki w montaż z przodu  
 C11 dla <3 zestyki z użyciem pojedynczy bloki w montaż z przodu  
 C15 dla <1 zestyki z użyciem pojedynczy bloki w montaż z przodu  
 SF1 dla <3 zestyki z użyciem pojedynczy bloki w montaż z przodu  
 SR1 dla <3 zestyki z użyciem pojedynczy bloki w montaż z tyłu

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Prezentacja urządzenia | Podstawowy element |
|------------------------|--------------------|

## Środowisko pracy

|                                            |                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokrycie ochronne                          | TH                                                                                                                                                                             |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...70 °C                                                                                                                                                                    |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -40...70 °C                                                                                                                                                                    |
| Kategoria przepięć                         | Klasa 2 zgodnie z IEC 60536                                                                                                                                                    |
| Stopień ochrony IP                         | IP67 zgodnie z IEC 60529<br>IP69 zgodnie z IEC 60529<br>IP69K                                                                                                                  |
| Stopień ochrony NEMA                       | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                             |
| Odporność na myjkę wysokociśnieniową       | 7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m                                                                                                                                          |
| Stopień ochrony IK                         | IK06 zgodnie z IEC 50102                                                                                                                                                       |
| Certyfikaty produktu                       | LROS (Lloyds register of shipping)<br>GL<br>CSA<br>BV<br>DNV<br>Z certyfikatem UL                                                                                              |
| Odporność na wibracje                      | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                               |
| Odporność na wstrząsy                      | 30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27<br>50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 |

## Packing Units

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Typ jednostki opakowania 1                | PCE      |
| Ilość jednostek opakowania 1              | 1        |
| Waga dla opakowania 1                     | 24 g     |
| Wysokość dla opakowania 1                 | 3,5 cm   |
| Szerokość dla opakowania 1                | 5 cm     |
| Długość dla opakowania 1                  | 5,4 cm   |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | S02      |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2         | 100      |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2          | 2,818 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2      | 15 cm    |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2     | 30 cm    |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2       | 40 cm    |

## Offer Sustainability

|                                 |                                                                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty             | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH            | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                  | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS       | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                       | Tak                                                                                                                         |

|                                               |                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                          |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>         |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a> |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>      |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|