



### Parametry podstawowe

|                                        |                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                         | Harmony XB5                                                                                                                                                                                |
| Typ produktu lub komponentu            | Montaż kompletnego korpusu/bloku                                                                                                                                                           |
| Skrócona nazwa urządzenia              | ZB5                                                                                                                                                                                        |
| Materiał kołnierza mocującego          | Plastik                                                                                                                                                                                    |
| Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą | 1                                                                                                                                                                                          |
| Przylączy - zaciski                    | Zaciski śrubowe, $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ z końcówką kablową zgodnie z EN 60947-1<br>Zaciski śrubowe, $\geq 1 \times 0.22 \text{ mm}^2$ bez końcówki kablowej zgodnie z EN 60947-1 |
| Źródło światła                         | Żarówka                                                                                                                                                                                    |
| Mocowanie źródła światła               | BA 9s                                                                                                                                                                                      |
| Zasilanie elementu świetlnego          | Poprzez zintegrowany transformator 1,2 VA 6 V                                                                                                                                              |

### Parametry uzupełniające

|                                                 |                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD szerokość całkowita                         | 30 mm                                                                                                                                                                                    |
| CAD wysokość całkowita                          | 42 mm                                                                                                                                                                                    |
| CAD głębokość całkowita                         | 55 mm                                                                                                                                                                                    |
| Opis zacisków ISO zgodnie z n°1                 | (X1-X2)PL                                                                                                                                                                                |
| Masa produktu                                   | 0,099 kg                                                                                                                                                                                 |
| Moment dokręcania                               | 0.8...1.2 N.m conforming to EN 60947-1                                                                                                                                                   |
| Kształt łba śruby                               | Krzyżak zgodny z Philips nr 1 śrubokręt<br>Krzyżak zgodny z Pozidriv No 1 śrubokręt<br>Slotted compatible with flat Ø 4 mm screwdriver<br>Perforowany zgodny z płaską Ø 5.5 mm śrubokręt |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]               | 600 V (stopień zanieczyszczenia 3) zgodnie z EN 60947-1                                                                                                                                  |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 6 kV zgodnie z EN 60947-1                                                                                                                                                                |
| Rodzaj sygnalizacji                             | Stały                                                                                                                                                                                    |
| Znamionowe napięcie zasilania [Us]              | 230...240 V AC w 50/60 Hz                                                                                                                                                                |

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Montaż bloku             | Montaż z przodu       |
| Kod składu elektrycznego | P4<br>M9              |
| Prezentacja urządzenia   | Podstawowe podzespoły |

## Środowisko pracy

|                                                   |                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokrycie ochronne                                 | TH                                                                                                                                                                             |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania          | -40...70 °C                                                                                                                                                                    |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia        | -40...55 °C                                                                                                                                                                    |
| Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny | Class II conforming to IEC 60536                                                                                                                                               |
| Normy                                             | UL 508<br>CSA C22.2 Nr 14<br>EN/IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-1                                                            |
| Certyfikaty produktu                              | Z certyfikatem UL<br>BV<br>CSA<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>GL<br>DNV                                                                                              |
| Odporność na wibracje                             | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                               |
| Odporność na wstrząsy                             | 30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27<br>50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 |

## Packing Units

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Typ jednostki opakowania 1                  | PCE      |
| Ilość jednostek opakowania 1                | 1        |
| Waga dla opakowania 1                       | 97 g     |
| Wysokość dla opakowania 1                   | 3,5 cm   |
| Szerokość dla opakowania 1                  | 5,7 cm   |
| Długość dla opakowania 1                    | 9,3 cm   |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2   | BB1      |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2           | 5        |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2            | 494 g    |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2        | 8,8 cm   |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2       | 26,5 cm  |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2         | 3,4 cm   |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3   | S02      |
| Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 50       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3            | 5,254 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3        | 15 cm    |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 3       | 30 cm    |
| Długość dla opakowania zbiorczego 3         | 40 cm    |

## Offer Sustainability

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
|---------------------|-----------------------|

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                               |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                                                                      |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                                                   |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|