



#### Parametry podstawowe

|                                                    |                                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Gama produktów                                     | Harmony XB5                       |
| Typ produktu lub komponentu                        | Główka przycisku podświetlanego   |
| Skrócona nazwa urządzenia                          | ZB5                               |
| Zgodność produktu                                  | BA 9s                             |
| Materiał maskownicy                                | Dark grey plastic                 |
| Średnica montażowa                                 | 22 mm                             |
| Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą             | 1                                 |
| Typ głowicy                                        | Standard                          |
| Kształt główki elementu sygnalizacyjnego           | Okrągły                           |
| Typ elementu napędowego                            | Samoczynny powrót                 |
| Rodzaj elementu napędowego                         | Czerwony wystający, Nieoznakowana |
| Dodatkowe informacje dotyczące elementu napędowego | Z soczewką gładką                 |

#### Parametry uzupełniające

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| CAD szerokość całkowita              | 29 mm                                 |
| CAD wysokość całkowita               | 29 mm                                 |
| CAD głębokość całkowita              | 32 mm                                 |
| Masa produktu                        | 0,017 kg                              |
| Odporność na myjkę wysokociśnieniową | 7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m |
| Trwałość mechaniczna                 | 10000000 cykl                         |
| Grupa główna                         | Przycisk podświetlany                 |
| Grupa produktów                      | Wystający push BA9s                   |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa stacji                           | XALD 1...5 wycięcia<br>XALK 2...5 wycięcia                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nasadka/Operator lub kolorowa soczewka | Czerwony                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Oznaczenie                             | Nieoznaczone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kod składu elektrycznego               | M7 dla <6 zestyki z użyciem pojedynczy bloki w montaż z przodu z BA 9s<br>M8 dla <6 zestyki z użyciem pojedyncze lub podwójne bloki w montaż z przodu z BA 9s<br>M9 dla <2 zestyki z użyciem pojedynczy bloki w montaż z przodu z moduły BA 9 i transformator<br>MF2 dla <2 zestyki z użyciem pojedynczy bloki w montaż z przodu z BA 9s |
| Prezentacja urządzenia                 | Podstawowe podzespoły                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Środowisko pracy

|                                            |                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokrycie ochronne                          | TC                                                                                                                                                                             |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...70 °C                                                                                                                                                                    |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -40...55 °C                                                                                                                                                                    |
| Kategoria przepięć                         | Klasa 2 zgodnie z IEC 60536                                                                                                                                                    |
| Stopień ochrony IP                         | IP66 zgodnie z IEC 60529<br>IP69<br>IP69K                                                                                                                                      |
| Stopień ochrony NEMA                       | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                             |
| Stopień ochrony IK                         | IK05 zgodnie z EN 50102                                                                                                                                                        |
| Certyfikaty produktu                       | BV<br>Z certyfikatem UL<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>GL<br>CSA<br>DNV                                                                                              |
| Odporność na wibracje                      | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                               |
| Odporność na wstrząsy                      | 30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27<br>50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 |

## Packing Units

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Typ jednostki opakowania 1                | PCE     |
| Ilość jednostek opakowania 1              | 1       |
| Waga dla opakowania 1                     | 16 g    |
| Wysokość dla opakowania 1                 | 3,4 cm  |
| Szerokość dla opakowania 1                | 4,5 cm  |
| Długość dla opakowania 1                  | 5,4 cm  |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | S01     |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2         | 50      |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2          | 1,03 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2      | 15 cm   |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2     | 15 cm   |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2       | 40 cm   |

## Offer Sustainability

|                           |                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty       | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH      | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH            | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez rtęci                 | Tak                                                                                                                         |

|                                               |                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                          |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>         |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a> |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>      |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|