



### Parametry podstawowe

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Gama produktów                           | Harmony XB6                 |
| Typ produktu lub komponentu              | Główka przełącznika         |
| Skrócona nazwa urządzenia                | ZB6                         |
| Materiał maskownicy                      | Plastik                     |
| Średnica montażowa                       | 16 mm                       |
| Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą   | 1                           |
| Kształt główki elementu sygnalizacyjnego | Prostokątny                 |
| Typ elementu napędowego                  | stay put                    |
| Rodzaj elementu napędowego               | Czarny Standardowe pokrętło |
| Położenie elementu napędowego            | 2 położenia 60°             |

### Parametry uzupełniające

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| CAD szerokość całkowita | 24 mm    |
| CAD wysokość całkowita  | 18 mm    |
| CAD głębokość całkowita | 43 mm    |
| Masa produktu           | 0,018 kg |

### Środowisko pracy

|                                                   |                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| Pokrycie ochronne                                 | TC                               |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania          | -40...70 °C                      |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia        | -25...70 °C                      |
| Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny | Class II conforming to IEC 61140 |

|                       |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stopień ochrony IP    | IP65 conforming to IEC 60529                                                                                                                                                               |
| Stopień ochrony NEMA  | NEMA 13 zgodnie z UL 50<br>NEMA 4 zgodnie z UL 50<br>NEMA 4X zgodnie z UL 50<br>NEMA 13 zgodnie z CSA C22.2 Nr 94<br>NEMA 4 zgodnie z CSA C22.2 Nr 94<br>NEMA 4X zgodnie z CSA C22.2 Nr 94 |
| Normy                 | EN/IEC 60947-1<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-5-5<br>JIS C 852<br>CSA C22.2 Nr 14<br>EN/IEC 60947-5-1<br>UL 508<br>JIS C8201-1                                                           |
| Certyfikaty produktu  | CSA<br>CCC<br>UL<br>GOST                                                                                                                                                                   |
| Odporność na wibracje | +/- 3 mm (f= 2...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6<br>5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                       |
| Odporność na wstrząsy | 30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27<br>50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27             |

## Packing Units

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Typ jednostki opakowania 1                | PCE      |
| Ilość jednostek opakowania 1              | 1        |
| Waga dla opakowania 1                     | 10 g     |
| Wysokość dla opakowania 1                 | 2 cm     |
| Szerokość dla opakowania 1                | 10 cm    |
| Długość dla opakowania 1                  | 16 cm    |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | S01      |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2         | 80       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2          | 1,044 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2      | 15 cm    |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2     | 15 cm    |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2       | 40 cm    |

## Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                        |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                     |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|