



### Parametry podstawowe

|                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Gama produktów                           | Harmony XB6                   |
| Typ produktu lub komponentu              | Główka przełącznika z kluczem |
| Skrócona nazwa urządzenia                | ZB6                           |
| Materiał maskownicy                      | Plastik                       |
| Średnica montażowa                       | 16 mm                         |
| Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą   | 1                             |
| Kształt główki elementu sygnalizacyjnego | Prostokątny                   |
| Typ elementu napędowego                  | stay put                      |
| Rodzaj elementu napędowego               | Czarny przełącznik z kluczem  |
| Położenie elementu napędowego            | 2 położenia                   |
| Typ zamka                                | Ronis 200                     |
| Położenie wyjęcia klucza                 | W dowolnym położeniu          |

### Parametry uzupełniające

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| CAD szerokość całkowita | 24 mm |
| CAD wysokość całkowita  | 18 mm |
| CAD głębokość całkowita | 55 mm |

### Środowisko pracy

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Pokrycie ochronne                          | TC          |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...70 °C |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...70 °C |

|                                                   |                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny | Class II conforming to IEC 61140                                                                                                                                                           |
| Stopień ochrony IP                                | IP65 conforming to IEC 60529                                                                                                                                                               |
| Stopień ochrony NEMA                              | NEMA 13 zgodnie z UL 50<br>NEMA 4 zgodnie z UL 50<br>NEMA 4X zgodnie z UL 50<br>NEMA 13 zgodnie z CSA C22.2 Nr 94<br>NEMA 4 zgodnie z CSA C22.2 Nr 94<br>NEMA 4X zgodnie z CSA C22.2 Nr 94 |
| Normy                                             | JIS C8201-5-1<br>CSA C22.2 Nr 14<br>EN/IEC 60947-1<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-5<br>EN/IEC 60947-5-1<br>JIS C 852<br>JIS C8201-1                                                           |
| Certyfikaty produktu                              | UL<br>CCC<br>CSA<br>GOST                                                                                                                                                                   |
| Odporność na wibracje                             | +/- 3 mm (f= 2...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6<br>5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                       |
| Odporność na wstrząsy                             | 30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27<br>50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27             |

## Packing Units

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Typ jednostki opakowania 1                | PCE      |
| Ilość jednostek opakowania 1              | 1        |
| Waga dla opakowania 1                     | 27 g     |
| Wysokość dla opakowania 1                 | 2,5 cm   |
| Szerokość dla opakowania 1                | 3 cm     |
| Długość dla opakowania 1                  | 7 cm     |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | S01      |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2         | 100      |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2          | 2,925 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2      | 15 cm    |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2     | 15 cm    |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2       | 40 cm    |

## Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                        |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                     |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|