



### Parametry podstawowe

|                                        |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Gama produktów                         | Harmony XB6                               |
| Typ produktu lub komponentu            | Kompletny korpus dla wskaźnika świetlnego |
| Skrócona nazwa urządzenia              | ZB6                                       |
| Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą | 5                                         |
| Przylązca - zaciski                    | Złącza typu Faston 2.8 x 0.5 mm           |
| Źródło światła                         | LED                                       |
| Mocowanie źródła światła               | Zintegrowany LED                          |
| Zasilanie elementu świetlnego          | Bezpośredni                               |
| Kolor źródła światła                   | Biały                                     |
| Znamionowe napięcie zasilania [Us]     | 12...24 V AC/DC                           |

### Parametry uzupełniające

|                                                 |                                                                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD wysokość całkowita                          | 14 mm                                                                                      |
| CAD głębokość całkowita                         | 58 mm                                                                                      |
| Opis zacisków ISO zgodnie z n°1                 | (+ -)PL                                                                                    |
| Masa produktu                                   | 0,003 kg                                                                                   |
| Położenie pracy                                 | W każdym położeniu                                                                         |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]               | 250 V (stopień zanieczyszczenia 3) zgodnie z EN/IEC 60947-1                                |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 4 kV zgodnie z EN 60947-1                                                                  |
| Rodzaj sygnalizacji                             | Stały                                                                                      |
| Graniczne napięcie zasilające                   | 6...30 V AC/DC                                                                             |
| Prąd pobierany                                  | 15 mA                                                                                      |
| Wytrzymałość przepięciowa                       | 1 kV W zestyku zgodnie z IEC 61000-4-5<br>2 kV na wolnym powietrzu zgodnie z IEC 61000-4-5 |

## Środowisko pracy

|                                                         |                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokrycie ochronne                                       | TC                                                                                                                                                                             |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania                | -40...70 °C                                                                                                                                                                    |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia              | -25...70 °C                                                                                                                                                                    |
| Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny       | Class II conforming to IEC 61140                                                                                                                                               |
| Normy                                                   | JIS C 852<br>UL 508<br>CSA C22.2 Nr 14<br>JIS C 4520<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-5<br>EN/IEC 60947-1                                                                 |
| Certyfikaty produktu                                    | GOST<br>CCC<br>UL<br>CSA                                                                                                                                                       |
| Odporność na wibracje                                   | +/- 3 mm (f= 2...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6<br>5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                           |
| Odporność na wstrząsy                                   | 30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27<br>50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 |
| Odporność na szybkozmienne stany przejściowe            | 2 kV zgodnie z IEC 61000-4-4                                                                                                                                                   |
| Odporność na oddziaływanie pól elektromagnetycznych     | 10 V/m zgodnie z IEC 61000-4-3                                                                                                                                                 |
| Odporność na oddziaływanie wyładowań elektrostatycznych | 6 kV Na zestyku (na częściach metalowych) zgodnie z IEC 61000-2-6<br>8 kV na wolnym powietrzu (w częściach izolacyjnych) zgodnie z IEC 61000-2-6                               |
| Emisja elektromagnetyczna                               | Klasa B zgodnie z IEC 55011                                                                                                                                                    |

## Packing Units

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE    |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1      |
| Waga dla opakowania 1        | 2 g    |
| Wysokość dla opakowania 1    | 0,5 cm |
| Szerokość dla opakowania 1   | 1,8 cm |
| Długość dla opakowania 1     | 5 cm   |

## Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                               |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                                                                      |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                                                   |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|