



### Parametry podstawowe

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Gama produktów                         | Harmony XB4<br>Harmony XB5   |
| Typ produktu lub komponentu            | Blok styków                  |
| Skrócona nazwa urządzenia              | ZBE                          |
| Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą | 5                            |
| Stopień ochrony IP                     | IP20 conforming to IEC 60529 |
| Działanie styków                       | Działanie wolne              |
| Typ bloku styków                       | Pojedynczy                   |
| Przeznaczenie styków                   | Styki standardowe            |
| Przylączy - zaciski                    | Zaciski śrubowe dla oczek    |

### Parametry uzupełniające

|                          |                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ i ułożenie styków    | 1 NO                                                                                                                                                                                                                                   |
| Skuteczne otwarcie       | Bez                                                                                                                                                                                                                                    |
| Droga ruchu napędu       | 2,6 mm (NO zmiana stanu elektrycznego)<br>4,3 mm (Łączna długość drogi)                                                                                                                                                                |
| Siła napędowa            | 2,3 N NO zmiana stanu elektrycznego                                                                                                                                                                                                    |
| Trwałość mechaniczna     | 10000000 cykl                                                                                                                                                                                                                          |
| Materiał styków          | Stop srebra (Ag/Ni)                                                                                                                                                                                                                    |
| Montaż bloku             | Montaż z przodu                                                                                                                                                                                                                        |
| Kod składu elektrycznego | C1 (liczba sztuk <= 9)<br>C2 (liczba sztuk <= 7)<br>C3 (liczba sztuk <= 6)<br>C4 (liczba sztuk <= 4)<br>C5 (liczba sztuk <= 5)<br>C6 (liczba sztuk <= 3)<br>C7 (liczba sztuk <= 4)<br>C8 (liczba sztuk <= 2)<br>C9 (liczba sztuk <= 3) |

C12 (liczba sztuk <= 6)  
 M1 (liczba sztuk <= 6)  
 M2 (liczba sztuk <= 4)  
 M3 (liczba sztuk <= 4)  
 M5 (liczba sztuk <= 2)  
 M6 (liczba sztuk <= 2)  
 M7 (liczba sztuk <= 6)  
 M8 (liczba sztuk <= 4)  
 M9 (liczba sztuk <= 2)  
 SF1 (liczba sztuk <= 3)  
 SF2 (liczba sztuk <= 2)  
 MF1 (liczba sztuk <= 2)  
 MF2 (liczba sztuk <= 2)  
 C10 (liczba sztuk <= 2)  
 M4 (liczba sztuk <= 2)  
 C13 (liczba sztuk <= 1)

## Środowisko pracy

|                                            |                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokrycie ochronne                          | TH                                                                                                                                                                             |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...70 °C                                                                                                                                                                    |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -40...70 °C                                                                                                                                                                    |
| Normy                                      | JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>CSA C22.2 Nr 14<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-1<br>UL 508<br>JIS C8201-1                                                            |
| Certyfikaty produktu                       | UL<br>BV<br>DNV<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>GL<br>CSA                                                                                                             |
| Odporność na wibracje                      | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                               |
| Odporność na wstrząsy                      | 30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27<br>50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 |

## Packing Units

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Typ jednostki opakowania 1                  | PCE      |
| Ilość jednostek opakowania 1                | 1        |
| Waga dla opakowania 1                       | 10 g     |
| Wysokość dla opakowania 1                   | 4,4 cm   |
| Szerokość dla opakowania 1                  | 5,4 cm   |
| Długość dla opakowania 1                    | 5,6 cm   |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2   | BB1      |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2           | 5        |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2            | 51 g     |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2        | 4,4 cm   |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2       | 5,4 cm   |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2         | 5,6 cm   |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3   | S02      |
| Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 400      |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3            | 4,468 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3        | 15 cm    |

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 3 | 30 cm |
| Długość dla opakowania zbiorczego 3   | 40 cm |

### Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                               |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                                                                       |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                                                                      |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                                                   |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

### Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|