



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XB5 Harmony XB4
Typ produktu lub komponentu	Blok do funkcji testowania zestawów świetlnych
Zgodność produktu	Zintegrowany LED
Typ bloku świetlnego	Podwójny blok do testowania funkcji światła
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	48...230 V AC
Połączenie elektryczne	Przewody

Parametry uzupełniające

Materiał	Plastik
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa I dla Harmony XB4 zgodnie z IEC 60536 Klasa II dla Harmony XB5 zgodnie z IEC 60536
Masa produktu	0,01 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Normy	EN 60947-1 EN 60947-5-4 IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 14 UL 508 EN 60947-5-5 IEC 60947-5-5 EN 60947-5-1 JIS C 4520 IEC 60947-1
Certyfikaty produktu	DNV GL

LROS (Lloyds register of shipping)
Z certyfikatem UL
BV
CSA

Odporność na wibracje	5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	30 gn dla 18 ms zgodnie z IEC 60068-2-27 50 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	29 g
Wysokość dla opakowania 1	5,3 cm
Szerokość dla opakowania 1	3,4 cm
Długość dla opakowania 1	8,8 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S02
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	50
Waga dla opakowania zbiorczego 2	1,756 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------