



Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys B
Gama produktów	TeSys
Typ produktu lub komponentu	Dodatkowy blok styków
Zgodność produktu	LC1B CR1B
Kombinacja styków	1 NO

Parametry uzupełniające

Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	20 A
Trwałość mechaniczna	1000000 cykl
Przylączy - zaciski	Obwód sterowania: złącze 1 kabel (kable) 4 mm ² z końcówką kablową Obwód sterowania: złącze 1 kabel (kable) 6 mm ² bez końcówki kablowej Obwód sterowania: złącze 2 kabel (kable) 4 mm ² z końcówką kablową Obwód sterowania: złącze 2 kabel (kable) 6 mm ² bez końcówki kablowej

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	38 g
Wysokość dla opakowania 1	2,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	7,8 cm
Długość dla opakowania 1	10 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S02
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	100
Waga dla opakowania zbiorczego 2	4,094 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------