



Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Gama produktów	Prisma P
Typ produktu lub komponentu	Drzwi
Zgodność gamy	Prisma P cubicle
Dostarczane wyposażenie	door handle keylock (key 405) zawias other keylock and insert to be ordered separately
Montaż obudowy	Stojący
Type of door	Pełny
Stopień ochrony IP	IP30

Parametry uzupełniające

Installation description	Cubicle - width 650 mm
Bok z otwieranymi drzwiami	Odwracalny/nawrotny
Liczba blokad	3
Door opening angle	120 °
Liczba modułów pionowych (50 mm)	36
Materiał obudowy	Treated sheet steel
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Wysokość	2000 mm
Szerokość	650 mm
Masa produktu	24,6 kg
Wykończenie powierzchni	Matowy Smooth
Kolor	White (RAL 9001)

Środowisko pracy

Stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z EN/IEC 62262
Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	23,35 kg
Wysokość dla opakowania 1	8 cm
Szerokość dla opakowania 1	69,5 cm
Długość dla opakowania 1	203,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P2M
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	246 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	95 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	200 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------