



Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Gama produktów	Prisma G
Typ produktu lub komponentu	Szyna
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Prisma Prisma Pack 160 Prisma Multifix TED
Rodzaj szyny	Modułowy Boczne
Dopasowanie do urządzeń	Altistart: ATS01N103/106FT TeSys: Stacjonarny styczniki D lub K ≤ 40 A - poziomy instalacja TeSys: Stacjonarny GV2 + złącza D lub K ≤ 40 A - poziomy instalacja TeSys: Stacjonarny GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 - poziomy instalacja TeSys: Stacjonarny TeSys U - poziomy instalacja
Opis biegunów	9 4P: Stacjonarny styczniki D lub K ≤ 40 A poziomy instalacja 9 3P: Stacjonarny GV2 + złącza D lub K ≤ 40 A poziomy instalacja 7 3P: Stacjonarny GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 poziomy instalacja 9 3P: Stacjonarny TeSys U poziomy instalacja

Parametry uzupełniające

Installation description	Floor-standing enclosure - width 600 mm Wall-mounted enclosure - width 600 mm Obudowa Pack - width 555 mm
Liczba modułów pionowych [50 mm]	4 moduł(y): ATS01N103/106FT w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 4 moduł(y): ATS01N103/106FT w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 4 moduł(y): ATS01N103/106FT w 555 mm Szerokiobudowa Pack 3 moduł(y): styczniki D lub K ≤ 40 A, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 3 moduł(y): styczniki D lub K ≤ 40 A, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 3 moduł(y): styczniki D lub K ≤ 40 A, bezpośredni w 555 mm Szerokiobudowa Pack 5 moduł(y): GV2 + złącza D lub K ≤ 40 A, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze

5 moduł(y): GV2 + złącza D lub K<= 40 A, bezpośredni w 600 mm Szerokobudowa montowana na ścianie
 5 moduł(y): GV2 + złącza D lub K<= 40 A, bezpośredni w 555 mm Szerokobudowa Pack
 7 moduł(y): GV3Pxx1 + LC1D40 to D65, bezpośredni w 600 mm Szerokobudowa stojąca na podłodze
 7 moduł(y): GV3Pxx1 + LC1D40 to D65, bezpośredni w 600 mm Szerokobudowa montowana na ścianie
 7 moduł(y): GV3Pxx1 + LC1D40 to D65, bezpośredni w 555 mm Szerokobudowa Pack
 5 moduł(y): TeSys U, bezpośredni w 600 mm Szerokobudowa stojąca na podłodze
 5 moduł(y): TeSys U, bezpośredni w 600 mm Szerokobudowa montowana na ścianie
 5 moduł(y): TeSys U, bezpośredni w 555 mm Szerokobudowa Pack
 4 moduł(y): TeSys U, bezpośredni w 600 mm Szerokobudowa stojąca na podłodze
 4 moduł(y): TeSys U, bezpośredni w 600 mm Szerokobudowa montowana na ścianie
 4 moduł(y): TeSys U, bezpośredni w 555 mm Szerokobudowa Pack

Szerokość w modułach 9 mm	48
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Wysokość	35 mm
Szerokość	465 mm
Głębokość	16 mm
Masa produktu	0,16 kg
Kolor	Naturalny
Materiał	Metal

Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASEFA

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	160 g
Wysokość dla opakowania 1	1,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	3,5 cm
Długość dla opakowania 1	47 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	12
Waga dla opakowania zbiorczego 2	2,05 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	9 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	13 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	47 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	576
Waga dla opakowania zbiorczego 3	99,84 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------