



Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Gama produktów	Prisma G Prisma P
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Prisma Multifix TED obudowa Prisma P cubicle Prisma Prisma Pack 160 obudowa Prisma Pack obudowa
Rodzaj płyty czołowej	Wycięcie Modułowy
Dopasowanie do urządzeń	TeSys: Stacjonarny GV2L TeSys: Stacjonarny GV2LE TeSys: Stacjonarny GV2ME TeSys: Stacjonarny GV2P TeSys: Stacjonarny GV2RTn Vigilohm: IM20 Vigilohm: IM20H Vigilohm: Stacjonarny IM9 Vigilohm: IM9 Vigilohm: Stacjonarny IM9-OL Vigilohm: IM9-OL Acti 9: urządzenie pomiarowe Multi 9: urządzenie pomiarowe Acti 9: Stacjonarny urządzenie modułowe <= 40 A Multi 9: Stacjonarny urządzenie modułowe <= 40 A Vigirex: RH10 Vigirex: RH197M Vigirex: RH21 Vigirex: RH99
Opis biegunów	9 3P: szyna modułowa podpora: GV2L 9 3P: szyna modułowa podpora: GV2LE 9 3P: szyna modułowa podpora: GV2ME 9 3P: szyna modułowa podpora: GV2P

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Floor-standing enclosure - width 600 mm Wall-mounted enclosure - width 600 mm Cubicle - width 650 mm depth 400 mm Obudowa Pack - width 555 mm Obudowa Pack - width 600 mm
Szerokość w modułach 9 mm	48
Ilość modułów 18mm w rzędzie	24
Liczba modułów pionowych (50 mm)	3
Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASEFA
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Matowy Smooth
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Kolor	White (RAL 9001)
Wysokość	150 mm
Szerokość	500 mm
Masa produktu	0,54 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze TeSys GV2L Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie TeSys GV2L Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza TeSys GV2L Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze TeSys GV2LE Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie TeSys GV2LE Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza TeSys GV2LE Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze TeSys GV2ME Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie TeSys GV2ME Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza TeSys GV2ME Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze TeSys GV2P Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie TeSys GV2P Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza TeSys GV2P Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze TeSys GV2RTn Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie TeSys GV2RTn Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza TeSys GV2RTn Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze VigiloHm 4 3 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie VigiloHm 4 3 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze VigiloHm Stacjonarny 6 3 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie VigiloHm Stacjonarny 6 3 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza VigiloHm 6 3 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Acti 9 urządzenie pomiarowe 3 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Multi 9 urządzenie pomiarowe 3 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Acti 9 urządzenie modułowe <= 40 A Stacjonarny 48 bezpośredni 3 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Acti 9 urządzenie modułowe <= 40 A Stacjonarny 48 bezpośredni 3 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Acti 9 urządzenie modułowe <= 40 A Stacjonarny 48 bezpośredni 3 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Multi 9 urządzenie modułowe <= 40 A Stacjonarny 48 bezpośredni 3 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Multi 9 urządzenie modułowe <= 40 A Stacjonarny 48 bezpośredni 3 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Multi 9 urządzenie modułowe <= 40 A Stacjonarny 48 bezpośredni 3 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Vigirex 8 bezpośredni 3 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Vigirex 8 bezpośredni 3 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Vigirex 8 3 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Vigirex 6 3 555 mm Pack 160 obudowa Pack TeSys GV2L Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3 555 mm Pack 160 obudowa Pack TeSys GV2LE Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3 555 mm Pack 160 obudowa Pack TeSys GV2ME Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3

555 mm Pack 160 obudowa Pack TeSys GV2P Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3
 555 mm Pack 160 obudowa Pack TeSys GV2RTn Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3
 555 mm Pack 160 obudowa Pack VigiloHm 4 3
 555 mm Pack 160 obudowa Pack VigiloHm Stacjonarny 6 3
 600 mm Pack obudowa Pack Acti 9 urządzenie modułowe <= 40 A Stacjonarny 48 bezpośredni 6
 600 mm Pack obudowa Pack Multi 9 urządzenie modułowe <= 40 A Stacjonarny 48 bezpośredni 6
 555 mm Pack 160 obudowa Pack Vigirex 8 bezpośredni 3

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	520 g
Wysokość dla opakowania 1	3 cm
Szerokość dla opakowania 1	16 cm
Długość dla opakowania 1	52 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	5,4 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	17 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	17,5 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	53 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	450
Waga dla opakowania zbiorczego 3	258 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------