



Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Gama produktów	Prisma G
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Prisma Multifix TED obudowa
Rodzaj płyty czołowej	Modułowy
Dopasowanie do urządzeń	Acti 9: fixed modular device Multi 9: fixed modular device Compact: Stacjonarny INS100 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS125 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS160 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS40 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS63 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja
Opis biegunów	4 3P: szyna modułowa podpora: INS100 pionowy instalacja 4 4P: szyna modułowa podpora: INS100 pionowy instalacja 4 3P: szyna modułowa podpora: INS125 pionowy instalacja 4 4P: szyna modułowa podpora: INS125 pionowy instalacja 4 3P: szyna modułowa podpora: INS160 pionowy instalacja 4 4P: szyna modułowa podpora: INS160 pionowy instalacja 4 3P: szyna modułowa podpora: INS40 pionowy instalacja 4 4P: szyna modułowa podpora: INS40 pionowy instalacja 4 3P: szyna modułowa podpora: INS63 pionowy instalacja 4 4P: szyna modułowa podpora: INS63 pionowy instalacja

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Floor-standing enclosure - width 850 mm
Pozycja łącza	Łącze bezpośrednie
Szerokość w modułach 9 mm	72

Ilość modułów 18mm w rzędzie	36
Liczba modułów pionowych (50 mm)	4
Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASEFA
Wykończenie powierzchni	Matowy Smooth
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Kolor	White (RAL 9001)
Wysokość	200 mm
Szerokość	850 mm
Masa produktu	1,22 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	850 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact INS100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 4 bezpośredni 4 850 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact INS100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 4 bezpośredni 4 850 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact INS125 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 4 bezpośredni 4 850 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact INS125 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 4 bezpośredni 4 850 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact INS160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 4 bezpośredni 4 850 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact INS160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 4 bezpośredni 4 850 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact INS40 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 4 bezpośredni 4 850 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact INS40 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 4 bezpośredni 4 850 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact INS63 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 4 bezpośredni 4 850 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact INS63 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 4 bezpośredni 4 850 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Acti 9 urządzenie modułowe Stacjonarny 72 bezpośredni 4 850 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Multi 9 urządzenie modułowe Stacjonarny 72 bezpośredni 4

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP30
--------------------	------

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,214 kg
Wysokość dla opakowania 1	3 cm
Szerokość dla opakowania 1	20,5 cm
Długość dla opakowania 1	75 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	12,7 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	18 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	25,5 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	80,5 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
---------------------	-----------------------

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------