



Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Gama produktów	Prisma G
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Prisma Multifix TED obudowa
Rodzaj płyty czołowej	Wycięcie
Dopasowanie do urządzeń	Compact: Stacjonarny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja Enerlin'X: fixed FDM121 - control: remote control - vertical installation
Opis biegunów	1 x 3P: mounting plate support: NSX100...160 horizontal installation 1 x 4P: mounting plate support: NSX100...160 horizontal installation 1 x 3P: mounting plate support: NSX250 horizontal installation 1 x 4P: mounting plate support: NSX250 horizontal installation
Położenie pracy	Poziomy

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Floor-standing enclosure - width 600 mm Wall-mounted enclosure - width 600 mm Obudowa wolnostojąca + kanał - width 600 + 300 mm Obudowa mocowana do ściany + kanał - width 600 + 300 mm
Pozycja łącza	Łącze bezpośrednie
Liczba modułów pionowych (50 mm)	4
Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASEFA
Wykończenie powierzchni	Smooth Matowy

Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Kolor	White (RAL 9001)
Wysokość	200 mm
Masa produktu	0,8 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	600 mm Multifix TED obudowa stojąca na podłodze Enerlin'X FDM121 Stacjonarny zdalne sterowanie pionowy 1 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Enerlin'X FDM121 Stacjonarny zdalne sterowanie pionowy 1 600 + 300 mm Multifix TED obudowa wolnostojąca + kanał Enerlin'X FDM121 Stacjonarny zdalne sterowanie pionowy 1 600 + 300 mm Multifix TED obudowa mocowana do ściany + kanał Enerlin'X FDM121 Stacjonarny zdalne sterowanie pionowy 1 600 + 300 mm Multifix TED obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX100...160 bez Stacjonarny mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 600 + 300 mm Multifix TED obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX100...160 bez Stacjonarny mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 600 + 300 mm Multifix TED obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX100...160 bez Stacjonarny mechanizm silnika poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 600 + 300 mm Multifix TED obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX100...160 bez Stacjonarny mechanizm silnika poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 600 + 300 mm Multifix TED obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX250 bez Stacjonarny mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 600 + 300 mm Multifix TED obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX250 bez Stacjonarny mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 600 + 300 mm Multifix TED obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX250 bez Stacjonarny mechanizm silnika poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 600 + 300 mm Multifix TED obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX250 bez Stacjonarny mechanizm silnika poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	800 g
Wysokość dla opakowania 1	3 cm
Szerokość dla opakowania 1	21 cm
Długość dla opakowania 1	51 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	CAR
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	10 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	17 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	23 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	53 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	90
Waga dla opakowania zbiorczego 3	80 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	31 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------