



Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Gama produktów	Prisma G Prisma P
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Prisma Multifix TED obudowa Prisma P cubicle
Rodzaj płyty czołowej	Wycięcie
Dopasowanie do urządzeń	ComPact: fixed NSX100...160 with earth leakage protection - control: toggle - vertical installation ComPact: fixed NSX250 with earth leakage protection - control: toggle - vertical installation Easypact: Stacjonarny CVS100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: wymienny NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: wymienny NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja
Opis biegunów	4 3P: płyta montażowa podpora: CVS100...160 pionowy instalacja 3 4P: płyta montażowa podpora: CVS100...160 pionowy instalacja 4 3P: płyta montażowa podpora: CVS250 pionowy instalacja 3 4P: płyta montażowa podpora: CVS250 pionowy instalacja 4 3P: płyta montażowa podpora: NSX100...160 pionowy instalacja 3 4P: płyta montażowa podpora: NSX100...160 pionowy instalacja 4 3P: płyta montażowa podpora: NSX250 pionowy instalacja 3 4P: płyta montażowa podpora: NSX250 pionowy instalacja
Położenie pracy	Pionowy

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Floor-standing enclosure - width 600 mm Wall-mounted enclosure - width 600 mm Cubicle - width 650 mm depth 400 mm
---------------------------------	---

Pozycja łącza	Łącze bezpośrednie Linergy FC
Liczba modułów pionowych (50 mm)	7
Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASEFA
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Matowy Smooth
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Kolor	White (RAL 9001)
Wysokość	350 mm
Szerokość	500 mm
Masa produktu	1,1 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Easypact CVS100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośredni 11 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Easypact CVS100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośredni 11 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Easypact CVS250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośredni 11 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Easypact CVS250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośredni 11 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 Linergy FC 8 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 Linergy FC 8 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośredni 10 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośredni 10 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 z wymienny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośredni 11 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 z wymienny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośredni 11 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 z wymienny dźwignia pionowy 3P 4 Linergy FC 9 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 z wymienny dźwignia pionowy 4P 3 Linergy FC 9 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 Linergy FC 9 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 Linergy FC 9 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośredni 11 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośredni 11 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX250 z wymienny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośredni 12 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX250 z wymienny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośredni 12 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX250 z wymienny dźwignia pionowy 3P 4 Linergy FC 10 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX250 z wymienny dźwignia pionowy 4P 3 Linergy FC 10 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 10 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Easypact CVS100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 10 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 10 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Easypact CVS100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 10 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Easypact CVS250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Easypact CVS250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13

600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 10
600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 10
600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 10
600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 10
600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13
600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13
600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13
600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,14 kg
Wysokość dla opakowania 1	31,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	36 cm
Długość dla opakowania 1	51,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	CAR
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	11,4 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	17 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	36,5 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	54 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	160
Waga dla opakowania zbiorczego 3	185,28 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------