



Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Gama produktów	Prisma G Prisma P
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Prisma Multifix TED obudowa Prisma P cubicle
Rodzaj płyty czołowej	Wycięcie
Type of front plate	Wycięcie
Dopasowanie do urządzeń	Easypact: Stacjonarny CVS400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny EZC400 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny EZC630 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja
Opis biegunów	1 x 3P: mounting plate support: CVS400 vertical installation 1 x 4P: mounting plate support: CVS400 vertical installation 1 x 3P: mounting plate support: CVS630 vertical installation 1 x 4P: mounting plate support: CVS630 vertical installation 1 3P: płyta montażowa podpora: EZC400 pionowy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: EZC400 pionowy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: EZC630 pionowy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: EZC630 pionowy instalacja
Położenie pracy	Pionowy

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Floor-standing enclosure - width 600 mm Wall-mounted enclosure - width 600 mm Cubicle - width 650 mm depth 400 mm
Pozycja łącza	Łącze bezpośrednie

Liczba modułów pionowych (50 mm)	9
Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASEFA
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Matowy Smooth
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Kolor	White (RAL 9001)
Wysokość	450 mm
Szerokość	500 mm
Masa produktu	1,76 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Easypact CVS400 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośredni 13 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Easypact CVS400 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośredni 13 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Easypact CVS630 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośredni 13 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Easypact CVS630 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośredni 13 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Easypact EZC400 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośredni 13 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Easypact EZC400 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośredni 13 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Easypact EZC630 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośredni 13 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Easypact EZC630 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośredni 13 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS400 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Easypact CVS400 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS400 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Easypact CVS400 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS630 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Easypact CVS630 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS630 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Easypact CVS630 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Easypact EZC400 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Easypact EZC400 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Easypact EZC400 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Easypact EZC400 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Easypact EZC630 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Easypact EZC630 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Easypact EZC630 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Easypact EZC630 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP30
--------------------	------

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
----------------------------	-----

Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,76 kg
Wysokość dla opakowania 1	3 cm
Szerokość dla opakowania 1	46 cm
Długość dla opakowania 1	51 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	6
Waga dla opakowania zbiorczego 2	11 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	11 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	52,5 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	53 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	60
Waga dla opakowania zbiorczego 3	176 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	69 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------