



Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Gama produktów	Prisma G
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Prisma Multifix TED kanał Prisma P cubicle Prisma Pack kanał
Rodzaj płyty czołowej	Wycięcie
Dopasowanie do urządzeń	ComPact: fixed NSX100...160 with earth leakage protection - control: toggle - vertical installation ComPact: fixed NSX250 with earth leakage protection - control: toggle - vertical installation Compact: wymienny NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: wymienny NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja
Opis biegunów	1 x 4P: mounting plate support: NSX100...160 vertical installation 1 x 4P: mounting plate support: NSX250 vertical installation 1 3P: płyta montażowa podpora: NSX100...160 pionowy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: NSX250 pionowy instalacja
Położenie pracy	Pionowy

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Koryto kablowe leżące na podłodze - width 300 mm Koryto kablowe mocowane do ściany - width 300 mm Cubicle duct - width 400 mm depth 400 mm Obudowa Pack - width 300 mm
Pozycja łącza	Połączenie przednie Łącze bezpośrednie
Liczba modułów pionowych (50 mm)	11
Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1

Certyfikaty produktu	ASEFA
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Smooth Matowy
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Kolor	White (RAL 9001)
Wysokość	550 mm
Szerokość	300 mm
Masa produktu	1,16 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośredni 11 300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanego ściany Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośredni 11 400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie przez adaptor 11 400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez adaptor 11 400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 z wymienny dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie przez adaptor 11 400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 z wymienny dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez adaptor 11 300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośredni 11 300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanego ściany Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośredni 11 400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie przez adaptor 11 400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez adaptor 11 400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX250 z wymienny dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie przez adaptor 11 400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX250 z wymienny dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez adaptor 11 300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanego ściany Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanego ściany Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 300 mm Pack obudowa Pack Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 300 mm Pack obudowa Pack Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanego ściany Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanego ściany Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 300 mm Pack obudowa Pack Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 300 mm Pack obudowa Pack Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,16 kg
Wysokość dla opakowania 1	3 cm
Szerokość dla opakowania 1	26 cm
Długość dla opakowania 1	51 cm

Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S04
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	12
Waga dla opakowania zbiorczego 2	14,94 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	48
Waga dla opakowania zbiorczego 3	59,76 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------