



Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Gama produktów	Prisma G Prisma P
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Prisma Multifix TED kanał Prisma P cubicle
Rodzaj płyty czołowej	Wycięcie
Dopasowanie do urządzeń	ComPact: fixed NSX400 with earth leakage protection - control: toggle - vertical installation Compact: wymienny NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: wymienny NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja
Opis biegunów	1 4P: płyta montażowa podpora: NSX400 pionowy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: NSX400 pionowy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: NSX630 pionowy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: NSX630 pionowy instalacja
Położenie pracy	Pionowy

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Koryto kablowe leżące na podłodze - width 300 mm Koryto kablowe mocowane do ściany - width 300 mm Cubicle duct - width 400 mm depth 400 mm
Pozycja łącza	Łącze bezpośrednie Połączenie przednie
Liczba modułów pionowych (50 mm)	9
Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2

Certyfikaty produktu	ASEFA
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Matowy Smooth
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Kolor	White (RAL 9001)
Wysokość	500 mm
Szerokość	250 mm
Masa produktu	1 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX400 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośredni 300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanego ściany Compact NSX400 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośredni 400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez adaptor 14 400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez adaptor 14 400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 z wymienny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez adaptor 14 400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 z wymienny dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez adaptor 14 400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez adaptor 14 400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez adaptor 14 400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 z wymienny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez adaptor 14 400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 z wymienny dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez adaptor 14 300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX400 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 14 300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanego ściany Compact NSX400 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 14 300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX400 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 14 300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanego ściany Compact NSX400 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 14 300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX630 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 14 300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanego ściany Compact NSX630 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 14 300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX630 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 14 300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanego ściany Compact NSX630 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 14

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	992 g
Wysokość dla opakowania 1	2,7 cm
Szerokość dla opakowania 1	26 cm
Długość dla opakowania 1	51 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak

Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------