



Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Gama produktów	Prisma G Prisma P
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Prisma Prisma Pack 160 obudowa Prisma Multifix TED obudowa Prisma P cubicle
Rodzaj płyty czołowej	Przezroczysty
Dopasowanie do urządzeń	TeSys: Stacjonarny TeSys U - poziomy instalacja TeSys: Stacjonarny GV2 + złącza D lub K<= 40 A - poziomy instalacja Powerlogic: iEM3000 Powerlogic: PM3000
Opis biegunów	9 3P: szyna modułowa podpora: TeSys U poziomy instalacja 9 3P: szyna modułowa podpora: GV2 + złącza D lub K<= 40 A poziomy instalacja
Położenie pracy	Poziomy

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Floor-standing enclosure - width 600 mm Wall-mounted enclosure - width 600 mm Cubicle - width 650 mm depth 400 mm Obudowa Pack - width 555 mm
Pozycja łącza	Łącze bezpośrednie
Liczba modułów pionowych (50 mm)	4
Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASEFA
Materiał	Szkoło
Wykończenie powierzchni	Smooth

	Matowy
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Kolor	White (RAL 9001)
Wysokość	200 mm
Szerokość	500 mm
Masa produktu	0,98 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	600 mm Multifix TED obudowa stojąca na podłodze TeSys GV2 + złącza D lub K<= 40 A Stacjonarny poziomy 3P 9 bezpośredni 5 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie TeSys GV2 + złącza D lub K<= 40 A Stacjonarny poziomy 3P 9 bezpośredni 5 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza TeSys GV2 + złącza D lub K<= 40 A Stacjonarny poziomy 3P 9 bezpośredni 5 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Powerlogic 3 4 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Powerlogic 4 4 600 mm Multifix TED obudowa stojąca na podłodze TeSys TeSys U Stacjonarny poziomy 3P 9 bezpośredni 5 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie TeSys TeSys U Stacjonarny poziomy 3P 9 bezpośredni 5 600 mm Multifix TED obudowa stojąca na podłodze TeSys TeSys U Stacjonarny poziomy 3P 9 bezpośredni 4 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie TeSys TeSys U Stacjonarny poziomy 3P 9 bezpośredni 4 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza TeSys TeSys U Stacjonarny poziomy 3P 9 bezpośredni 4 555 mm Pack 160 obudowa Pack TeSys GV2 + złącza D lub K<= 40 A Stacjonarny poziomy 3P 9 bezpośredni 5 555 mm Pack 160 obudowa Pack TeSys TeSys U Stacjonarny poziomy 3P 9 bezpośredni 5 555 mm Pack 160 obudowa Pack TeSys TeSys U Stacjonarny poziomy 3P 9 bezpośredni 4

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,1 kg
Wysokość dla opakowania 1	4 cm
Szerokość dla opakowania 1	21 cm
Długość dla opakowania 1	52 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	CAR
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	8
Waga dla opakowania zbiorczego 2	8,28 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	16,8 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	22,9 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	52,5 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------