



Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Gama produktów	Prisma G Prisma P
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Prisma Prisma Pack 160 obudowa Prisma Multifix TED obudowa Prisma P cubicle
Rodzaj płyty czołowej	Przezroczysty
Dopasowanie do urządzeń	Power meters: kilowatt-hour meters - vertical installation połączenie TeSys: Stacjonarny GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 - poziomy instalacja
Opis biegunów	3 2P: płyta montażowa podpora: mirniki kilowatogodzin pionowy instalacja 2 4P: płyta montażowa podpora: mirniki kilowatogodzin pionowy instalacja 7 3P: szyna modułowa podpora: GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 poziomy instalacja

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Floor-standing enclosure - width 600 mm Wall-mounted enclosure - width 600 mm Cubicle - width 650 mm depth 400 mm Obudowa Pack - width 555 mm
Liczba modułów pionowych (50 mm)	6
Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASEFA
Materiał	Szkło
Wykończenie powierzchni	Matowy Smooth
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej

Kolor	White (RAL 9001)
Wysokość	300 mm
Szerokość	500 mm
Masa produktu	1,38 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze mierniki mocy mierniki kilowatogodzin pionowy 2P 3 6 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie mierniki mocy mierniki kilowatogodzin pionowy 2P 3 6 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze połączenie 2 6 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie połączenie 2 6 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza połączenie 2 6 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze TeSys GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 Stacjonarny poziomy 3P 7 bezpośredni 7 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie TeSys GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 Stacjonarny poziomy 3P 7 bezpośredni 7 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze mierniki mocy mierniki kilowatogodzin pionowy 4P 2 6 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie mierniki mocy mierniki kilowatogodzin pionowy 4P 2 6 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza mierniki mocy mierniki kilowatogodzin pionowy 2P 3 6 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza mierniki mocy mierniki kilowatogodzin pionowy 4P 2 6 555 mm Pack 160 obudowa Pack TeSys GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 Stacjonarny poziomy 3P 7 bezpośredni 7 555 mm Pack 160 obudowa Pack mierniki mocy mierniki kilowatogodzin pionowy 2P 3 6

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,38 kg
Wysokość dla opakowania 1	3 cm
Szerokość dla opakowania 1	30 cm
Długość dla opakowania 1	50 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	CAR
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	8
Waga dla opakowania zbiorczego 2	13,8 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	17 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	32 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	53 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	48
Waga dla opakowania zbiorczego 3	82,8 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	49 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak

Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------