



Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Gama produktów	Prisma P
Typ produktu lub komponentu	Płyta montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Prisma P cubicle
Installation description	Cubicle - width 650 mm depth 400 mm Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 800 mm
Dopasowanie do urządzeń	Masterpact: Stacjonarny NT06...10 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Masterpact: Stacjonarny NT06...10 - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja Masterpact: Stacjonarny NT12 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Masterpact: Stacjonarny NT12 - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja Masterpact: Stacjonarny NT16 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Masterpact: Stacjonarny NT16 - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja
Opis biegunów	1 3P: Stacjonarny NT06...10 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny NT06...10 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny NT12 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny NT12 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny NT16 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny NT16 pionowy instalacja
Liczba modułów pionowych [50 mm]	11 moduł(y): NT06...10, przyłącze tylne przez adaptor w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 16 moduł(y): NT06...10, przyłącze tylne przez Canalis w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 11 moduł(y): NT12, przyłącze tylne przez adaptor w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 16 moduł(y): NT12, przyłącze tylne przez Canalis w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 11 moduł(y): NT16, przyłącze tylne przez adaptor w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 16 moduł(y): NT16, przyłącze tylne przez Canalis w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 12 moduł(y): NT06...10, przyłącze przednie w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 17 moduł(y): NT06...10, przyłącze przednie przez Canalis w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 14 moduł(y): NT12, przyłącze przednie w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 17 moduł(y): NT12, przyłącze przednie przez Canalis w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 14 moduł(y): NT16, przyłącze przednie w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASEFA

Parametry uzupełniające

Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Smooth Matowy
Kolor	White (RAL 9001)
Szerokość	650 mm
Wysokość	30 mm
Masa produktu	2,4 kg
Functional unit	650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie 12 437,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłączy przednie 12 437,5 mm 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez adaptor 11 337,5 mm 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez adaptor 11 337,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie przez Canalis 17 687,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłączy przednie przez Canalis 17 687,5 mm 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16 687,5 mm 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16 687,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie 12 437,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłączy przednie 12 437,5 mm 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez adaptor 11 337,5 mm 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez adaptor 11 337,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez Canalis 17 687,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez Canalis 17 687,5 mm 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16 687,5 mm 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16 687,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT12 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie 14 537,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT12 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłączy przednie 14 537,5 mm 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT12 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez adaptor 11 337,5 mm 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT12 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez adaptor 11 337,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT12 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie przez Canalis 17 687,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT12 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłączy przednie przez Canalis 17 687,5 mm 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT12 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16 687,5 mm 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT12 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16 687,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT12 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie 14 537,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT12 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłączy przednie 14 537,5 mm 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT12 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez adaptor 11 337,5 mm 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT12 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez adaptor 11 337,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT12 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez Canalis 17 687,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT12 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez Canalis 17 687,5 mm 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT12 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16 687,5 mm

650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT12 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16 687,5 mm
 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT16 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie 14 537,5 mm
 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT16 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłącze przednie 14 537,5 mm
 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT16 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez adaptor 11 337,5 mm
 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT16 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez adaptor 11 337,5 mm
 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT16 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16 687,5 mm
 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT16 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16 687,5 mm
 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT16 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie 14 537,5 mm
 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT16 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłącze przednie 14 537,5 mm
 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT16 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez adaptor 11 337,5 mm
 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT16 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez adaptor 11 337,5 mm
 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT16 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16 687,5 mm
 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT16 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16 687,5 mm

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	2,3 kg
Wysokość dla opakowania 1	3 cm
Szerokość dla opakowania 1	13,5 cm
Długość dla opakowania 1	57 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	CAR
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	6
Waga dla opakowania zbiorczego 2	14,95 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	20 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	24
Waga dla opakowania zbiorczego 3	60,08 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------