




Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Gama produktów	Prisma P
Typ produktu lub komponentu	Płyta montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Prisma P cubicle
Installation description	Cubicle - width 650 mm depth 400 mm
Dopasowanie do urządzeń	Easypact: Stacjonarny EZC250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Easypact: Stacjonarny EZC250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny EZCV250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Easypact: Stacjonarny EZCV250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja
Opis biegunów	1 3P: Stacjonarny EZC250 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny EZC250 poziomy instalacja 4 3P: Stacjonarny EZC250 pionowy instalacja 3 4P: Stacjonarny EZC250 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny EZCV250 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny EZCV250 poziomy instalacja 4 3P: Stacjonarny EZCV250 pionowy instalacja 3 4P: Stacjonarny EZCV250 pionowy instalacja
Liczba modułów pionowych [50 mm]	4 moduł(y): EZC250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 7 moduł(y): EZC250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 4 moduł(y): EZCV250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 7 moduł(y): EZCV250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASEFA

Parametry uzupełniające

Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Matowy Smooth
Kolor	White (RAL 9001)
Szerokość	440 mm
Wysokość	150 mm
Masa produktu	1,58 kg
Functional unit	650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Easypact EZC250 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 4 37,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Easypact EZC250 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 4 37,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Easypact EZC250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośredni 7 112,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Easypact EZC250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośredni 7 112,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Easypact EZCV250 z Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 4 37,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Easypact EZCV250 z Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 4 37,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Easypact EZCV250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośredni 7 112,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Easypact EZCV250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośredni 7 112,5 mm

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,58 kg
Wysokość dla opakowania 1	5,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	17 cm
Długość dla opakowania 1	47 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P12
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	33
Waga dla opakowania zbiorczego 2	64,14 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	35 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------