



Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Gama produktów	Prisma P
Typ produktu lub komponentu	Płyta montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Prisma P cubicle
Installation description	Cubicle - width 650 mm depth 400 mm
Dopasowanie do urządzeń	FuPact: fixed INF200...250 - control: extended rotary handle - vertical installation FuPact: fixed INF400 - control: extended rotary handle - vertical installation FuPact: fixed INF630...800 - control: extended rotary handle - vertical installation
Opis biegunów	1 3P: Stacjonarny INF200...250 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny INF200...250 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny INF400 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny INF400 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny INF630...800 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny INF630...800 pionowy instalacja
Liczba modułów pionowych [50 mm]	11 module(s): INF630...800, direct in 650 mm Widecubicle 9 moduł(y): INF200...250, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 9 moduł(y): INF400, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASEFA

Parametry uzupełniające

Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Smooth Matowy
Kolor	White (RAL 9001)
Szerokość	590 mm
Wysokość	300 mm
Masa produktu	3,62 kg

Functional unit	650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Fupact INF200...250 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 9 12,5 mm
	650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Fupact INF200...250 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 9 12,5 mm
	650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Fupact INF400 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 9 12,5 mm
	650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Fupact INF400 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 9 12,5 mm
	650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Fupact INF630...800 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 11 12,5 mm
	650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Fupact INF630...800 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 11 12,5 mm

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	3,63 kg
Wysokość dla opakowania 1	4 cm
Szerokość dla opakowania 1	30 cm
Długość dla opakowania 1	58 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S04
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	6
Waga dla opakowania zbiorczego 2	22,34 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	24
Waga dla opakowania zbiorczego 3	89,36 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------