



Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Gama produktów	Prisma P
Typ produktu lub komponentu	Płyta montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Prisma P cubicle
Installation description	Cubicle - width 650 mm depth 400 mm
Dopasowanie do urządzeń	Fupact: Stacjonarny INF100...160 - sterowanie: przedłużony uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Fupact: Stacjonarny INF100...160 - sterowanie: przedłużony uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Fupact: Stacjonarny INF63 - sterowanie: przedłużony uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Fupact: Stacjonarny INF63 - sterowanie: przedłużony uchwyt obrotowy - pionowy instalacja
Opis biegunów	1 3P: Stacjonarny INF100...160 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny INF100...160 poziomy instalacja 2 3P: Stacjonarny INF100...160 pionowy instalacja 2 4P: Stacjonarny INF100...160 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny INF63 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny INF63 poziomy instalacja 2 4P: Stacjonarny INF63 pionowy instalacja 2 3P: Stacjonarny INF63 pionowy instalacja
Liczba modułów pionowych [50 mm]	5 moduł(y): INF100...160, bezpośredni w 650 mm Szerokisza rozdzielcza 5 moduł(y): INF63, bezpośredni w 650 mm Szerokisza rozdzielcza
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASEFA

Parametry uzupełniające

Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Matowy Smooth
Kolor	White (RAL 9001)
Szerokość	590 mm

Wysokość	250 mm
Masa produktu	2,96 kg
Functional unit	650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Fupact INF100...160 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 5 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Fupact INF100...160 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Fupact INF100...160 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy pionowy 3P 2 bezpośredni 5 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Fupact INF100...160 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy pionowy 4P 2 bezpośredni 5 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Fupact INF63 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 5 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Fupact INF63 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Fupact INF63 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy pionowy 3P 2 bezpośredni 5 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Fupact INF63 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy pionowy 4P 2 bezpośredni 5 12,5 mm

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	2,96 kg
Wysokość dla opakowania 1	3 cm
Szerokość dla opakowania 1	25 cm
Długość dla opakowania 1	58 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S04
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	6
Waga dla opakowania zbiorczego 2	17,86 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	24
Waga dla opakowania zbiorczego 3	71,14 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	45 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów
------------------	---

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------