



### Parametry podstawowe

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                            | Prisma                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gama produktów                            | Prisma P                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Typ produktu lub komponentu               | Płyta czołowa                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria instalacyjne                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zgodność gamy                             | Prisma P cubicle                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rodzaj płyty czołowej                     | Wycięcie                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dopasowanie do urządzeń                   | Compact: Stacjonarny INS250 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja<br>Compact: Stacjonarny INV250 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja                                                 |
| Opis biegunów                             | 1 x 3P: mounting plate support: INS250 horizontal installation<br>1 x 4P: mounting plate support: INS250 horizontal installation<br>1 3P: płyta montażowa podpora: INV250 poziomy instalacja<br>1 4P: płyta montażowa podpora: INV250 poziomy instalacja |
| Położenie pracy                           | Poziomy                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Parametry uzupełniające

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Opis obudowy/szafy rozdzielczej  | Cubicle - width 650 mm depth 400 mm                                              |
| Pozycja łącza                    | Łącze bezpośrednie                                                               |
| Liczba modułów pionowych (50 mm) | 4                                                                                |
| Normy                            | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1                                                       |
| Certyfikaty produktu             | ASEFA                                                                            |
| Materiał                         | Stal                                                                             |
| Wykończenie powierzchni          | Smooth<br>Matowy                                                                 |
| Pokrycie ochronne                | Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej |
| Kolor                            | White (RAL 9001)                                                                 |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wysokość               | 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Szerokość              | 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Masa produktu          | 0,82 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ilość sztuk w zestawie | 1 sztuka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Functional unit        | 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 4<br>650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 4<br>650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact INV250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 4<br>650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact INV250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 4 |

## Packing Units

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Typ jednostki opakowania 1                  | PCE       |
| Ilość jednostek opakowania 1                | 1         |
| Waga dla opakowania 1                       | 820 g     |
| Wysokość dla opakowania 1                   | 3 cm      |
| Szerokość dla opakowania 1                  | 21 cm     |
| Długość dla opakowania 1                    | 51 cm     |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2   | CAR       |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2           | 10        |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2            | 9,94 kg   |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2        | 17 cm     |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2       | 22 cm     |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2         | 53 cm     |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3   | P12       |
| Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 180       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3            | 157,54 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3        | 48 cm     |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 3       | 80 cm     |
| Długość dla opakowania zbiorczego 3         | 120 cm    |

## Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                 |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                     |
| Zawiera halogeny                              | Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów                                                             |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|