



Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Gama produktów	Prisma P
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Prisma P cubicle
Rodzaj płyty czołowej	Wycięcie
Dopasowanie do urządzeń	ComPact: fixed NSX400 without earth leakage protection - control: toggle - vertical installation Compact: Stacjonarny NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: wymienny NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja Compact: wymienny NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: wymienny NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja Compact: wydłużać NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: wydłużać NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: wydłużać NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: wymienny NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja Compact: wymienny NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja

Compact: wymienny NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja
 Compact: wydłużać NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja
 Compact: wydłużać NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja
 Compact: wydłużać NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja

Opis biegunów	2 x 3P: mounting plate support: NSX400 vertical installation 2 x 4P: mounting plate support: NSX400 vertical installation 2 x 3P: mounting plate support: NSX630 vertical installation 2 x 4P: mounting plate support: NSX630 vertical installation
Położenie pracy	Pionowy

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Cubicle - width 650 mm depth 400 mm
Pozycja łącza	Łącze bezpośrednie Linergy FC
Liczba modułów pionowych (50 mm)	7
Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASEFA
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Matowy Smooth
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Kolor	White (RAL 9001)
Wysokość	350 mm
Szerokość	500 mm
Masa produktu	1,22 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Functional unit	650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 2 bezpośredni 11 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 2 bezpośredni 11 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez wymienny dźwignia pionowy 3P 2 bezpośredni 11 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez wymienny dźwignia pionowy 4P 2 bezpośredni 11 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 2 bezpośredni 11 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 2 bezpośredni 11 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 3P 2 bezpośredni 11 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 2 bezpośredni 11 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez wymienny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 2 bezpośredni 11 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez wymienny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 2 bezpośredni 11 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez wymienny mechanizm silnika pionowy 3P 2 bezpośredni 11 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez wymienny mechanizm silnika pionowy 4P 2 bezpośredni 11 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez wydłużać dźwignia pionowy 3P 2 bezpośredni 11 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez wydłużać dźwignia pionowy 4P 2 bezpośredni 11 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 2 bezpośredni 11 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 2 bezpośredni 11 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 2 bezpośredni 11 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 2 bezpośredni 11
-----------------	--

650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 2 bezpośredni 13
650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 2 bezpośredni 13
650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez wymienny dźwignia pionowy 3P 2 bezpośredni 13
650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez wymienny dźwignia pionowy 4P 2 bezpośredni 13
650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 2 bezpośredni 13
650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 2 bezpośredni 13
650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 3P 2 bezpośredni 13
650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 2 bezpośredni 13
650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez wymienny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 2 bezpośredni 13
650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez wymienny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 2 bezpośredni 13
650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez wymienny mechanizm silnika pionowy 3P 2 bezpośredni 13
650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez wymienny mechanizm silnika pionowy 4P 2 bezpośredni 13
650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez wydłużać dźwignia pionowy 3P 2 bezpośredni 13
650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez wydłużać dźwignia pionowy 4P 2 bezpośredni 13
650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 2 bezpośredni 13
650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 2 bezpośredni 13
650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 2 bezpośredni 13
650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 2 bezpośredni 13

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,22 kg
Wysokość dla opakowania 1	3 cm
Szerokość dla opakowania 1	36 cm
Długość dla opakowania 1	51 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	CAR
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	12,8 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	37 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	17 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	53 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	80
Waga dla opakowania zbiorczego 3	102,4 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------