



Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Gama produktów	Prisma G Prisma P
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Prisma Multifix TED kanał Prisma P cubicle
Rodzaj płyty czołowej	Wycięcie
Type of front plate	Wycięcie
Dopasowanie do urządzeń	Human-switchboard interface: 96 x 96 mm device Human-switchboard interface: HSI PowerLogic: PM400...800 Enerlin'X: FDM121

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Koryto kablowe leżące na podłodze - width 300 mm Koryto kablowe mocowane do ściany - width 300 mm Cubicle duct - width 400 mm depth 400 mm
Liczba modułów pionowych (50 mm)	3
Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASEFA
Wykończenie powierzchni	Matowy Smooth
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Kolor	White (RAL 9001)
Wysokość	150 mm
Masa produktu	0,62 kg

Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza interfejs człowiek/elektryczna tablica rozdzielcza urządzenie 96 x 96 mm 1 3 400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza interfejs człowiek/elektryczna tablica rozdzielcza HSI 1 3 400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Powerlogic 1 3 300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze interfejs człowiek/elektryczna tablica rozdzielcza urządzenie 96 x 96 mm 1 3 300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanego ściany interfejs człowiek/elektryczna tablica rozdzielcza urządzenie 96 x 96 mm 1 3 300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze interfejs człowiek/elektryczna tablica rozdzielcza HSI 1 3 300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanego ściany interfejs człowiek/elektryczna tablica rozdzielcza HSI 1 3 300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Powerlogic 1 3 300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanego ściany Powerlogic 1 3 400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Enerlin'X FDM121 1 3 300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Enerlin'X FDM121 1 3 300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanego ściany Enerlin'X FDM121 1 3

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	330 g
Wysokość dla opakowania 1	0,2 cm
Szerokość dla opakowania 1	15 cm
Długość dla opakowania 1	25 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	CAR
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	12
Waga dla opakowania zbiorczego 2	4 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	17 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	20 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	29 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	192
Waga dla opakowania zbiorczego 3	78 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	35 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów
------------------	---

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------