



Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Gama produktów	Prisma Plus System P Prisma Plus System G
Typ produktu lub komponentu	Zasilanie urządzenia
Nazwa produktu	Linergy FM
Zgodność gamy	Prisma Multifix TED Prisma P25M Prisma Pack 160 Pack 160 PrismaSeT Pack
Zgodność produktu	Obudowy Spacial
Stopień ochrony IP	IP20

Parametry uzupełniające

Podstawa montażowa	Szyna DIN Pełna płyta tylna Płyta tylna z otworami
Sposób montażu	Zatraskowy Przez wkręty
Dopasowanie do urządzeń	modular device
Opis biegunów	3P + N
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	440 V prąd przemienny (AC)
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	500 V AC 50/60 Hz
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	6 kV
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	80 A
[In] prąd znamionowy	80 A at 40 °C
[Ipk] znamionowy wytrzymywany prąd udarowy	12 kA
I ² t przy zadziałaniu	2400000 A ² .s
Przyłącza - zaciski	Dostawa/zasilanie: zacisk typu tunelowego 25 mm ² (elastyczny) Dostawa/zasilanie: zacisk typu tunelowego 35 mm ² (sztywny) Rozprowadzenie: listwa zaciskowa z szybkozłączkami (faza) , 18 4...6 mm ² Rozprowadzenie: listwa zaciskowa z szybkozłączkami (neutralny) , 18 4...6 mm ²

Szerokość w modułach 9 mm	48
Całkowita liczba modułów 18 mm	24
Masa produktu	0,902 kg
Kolor	Anthracite grey (RAL 7016)

Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-1, wewnątrz Prisma IEC 61439-2, wewnątrz Prisma IEC 60947-7-1
Certyfikaty produktu	ASEFA

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	885 g
Wysokość dla opakowania 1	5,2 cm
Szerokość dla opakowania 1	6,8 cm
Długość dla opakowania 1	43 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P06
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	100
Waga dla opakowania zbiorczego 2	97 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------