



Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Gama produktów	Linergy
Typ produktu lub komponentu	Zasilanie urządzenia
Nazwa produktu	Linergy FM
Zgodność gamy	Prisma Multifix TED obudowa Prisma P enclosure Prisma PH enclosure
Zgodność produktu	Obudowy Spacial
Stopień ochrony IP	IPxx B

Parametry uzupełniające

Podstawa montażowa	Pełna płyta tylna Szyna DIN Płyta tylna z otworami
Dopasowanie do urządzeń	modular device
Opis biegunów	3P
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	690 V AC
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	750 V prąd przemieniczny (AC) 50/60 Hz
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	8 kV
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	200 A
[In] prąd znamionowy	200 A at 40 °C
[Ipk] znamionowy wytrzymywany prąd udarowy	20 kA
I ² t przy zadziałaniu	6700000 A ² .s
Przyłącza - zaciski	Dostawa/zasilanie: zagięte oczko 50 mm ² Dostawa/zasilanie: giętkie szyny, 20 x 3 mm Rozprowadzenie: listwa zaciskowa z szybkozłączkami (faza) , 12 4...10 mm ² (elastyczny) Rozprowadzenie: listwa zaciskowa z szybkozłączkami (faza) , 12 4...10 mm ² (sztywny)

Rozprowadzenie: listwa zaciskowa z szybkozłączkami (neutralny) , 18 4...10 mm² (elastyczny)
Rozprowadzenie: listwa zaciskowa z szybkozłączkami (neutralny) , 18 4...10 mm² (sztywny)

Szerokość w modułach 9 mm	48
Całkowita liczba modułów 18 mm	24
Masa produktu	1,32 kg
Kolor	Anthracite grey (RAL 7016)

Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-1, wewnątrz Prisma IEC 61439-2, wewnątrz Prisma IEC 60947-7-1
Certyfikaty produktu	ASEFA

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,28 kg
Wysokość dla opakowania 1	6,7 cm
Szerokość dla opakowania 1	7,6 cm
Długość dla opakowania 1	44,7 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	5
Waga dla opakowania zbiorczego 2	6,41 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	6,7 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	37,6 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	44,7 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P06
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	120
Waga dla opakowania zbiorczego 3	158,4 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	97 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	60 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów
------------------	-----------------------

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------