



Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Gama produktów	Prisma Plus System P Prisma Plus System G
Typ produktu lub komponentu	Blok rozdzielczy
Nazwa produktu	Linergy DX
Zgodność gamy	Prisma Multifix TED Prisma P25M Prisma Pack 160 Pack 160 PrismaSeT Pack
Zgodność produktu	Obudowy Spacial
Stopień ochrony IP	IPxx B

Parametry uzupełniające

Lokalizacja połączenia	Góra
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Opis biegunów	4P
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	440 V prąd przemienny (AC)
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	500 V AC
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	6 kV
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	63 A at 40 °C
[In] prąd znamionowy	63 A at 40 °C
Przyłącza - zaciski	Dostawa/zasilanie: zacisk typu tunelowego 16 mm ² (elastyczny) Dostawa/zasilanie: zacisk typu tunelowego 25 mm ² (sztywny) Rozprowadzenie: zacisk sprężynowy (faza) , 12 2,5...6 mm ² (elastyczny) Rozprowadzenie: zacisk sprężynowy (faza) , 12 2,5...6 mm ² (sztywny) Rozprowadzenie: zacisk sprężynowy (neutralny) , 12 2,5...6 mm ² (elastyczny) Rozprowadzenie: zacisk sprężynowy (neutralny) , 12 2,5...6 mm ² (sztywny)
Szerokość w modułach 9 mm	8
Całkowita liczba modułów 18 mm	4
Masa produktu	0,29 kg

Środowisko pracy

Stopień zabrudzenia	3
Test rozżarzonego drutu	960 °C conforming to IEC 60695-2-11
Normy	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASEFA

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	320 g
Wysokość dla opakowania 1	7,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	7,5 cm
Długość dla opakowania 1	10 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	30
Waga dla opakowania zbiorczego 2	10,098 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------