



### Parametry podstawowe

|                             |                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów              | Linergy                                                                             |
| Gama produktów              | Prisma Plus System P<br>Prisma Plus System G                                        |
| Typ produktu lub komponentu | Blok rozdzielczy                                                                    |
| Nazwa produktu              | Linergy DX                                                                          |
| Zgodność gamy               | Prisma Multifix TED<br>Prisma P25M<br>Prisma Pack 160<br>Pack 160<br>PrismaSeT Pack |
| Zgodność produktu           | Obudowy Spacial                                                                     |
| Stopień ochrony IP          | IPxx B                                                                              |

### Parametry uzupełniające

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lokalizacja połączenia                            | Spód                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Podstawa montażowa                                | Szyna DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Opis biegunów                                     | 4P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe               | 440 V prąd przemienny (AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]                 | 500 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Znamionowe napięcie udarowe<br>wytzymywane [Uimp] | 6 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]                   | 63 A at 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [In] prąd znamionowy                              | 63 A at 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Przyłącza - zaciski                               | Dostawa/zasilanie: zacisk typu tunelowego 16 mm <sup>2</sup> (elastyczny)<br>Dostawa/zasilanie: zacisk typu tunelowego 25 mm <sup>2</sup> (sztywny)<br>Rozprowadzenie: zacisk sprężynowy (faza) , 12 2,5...6 mm <sup>2</sup> (elastyczny)<br>Rozprowadzenie: zacisk sprężynowy (faza) , 12 2,5...6 mm <sup>2</sup> (sztywny)<br>Rozprowadzenie: zacisk sprężynowy (neutralny) , 12 2,5...6 mm <sup>2</sup> (elastyczny)<br>Rozprowadzenie: zacisk sprężynowy (neutralny) , 12 2,5...6 mm <sup>2</sup> (sztywny) |
| Szerokość w modułach 9 mm                         | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Całkowita liczba modułów 18 mm                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Masa produktu                                     | 0,29 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Środowisko pracy

|                         |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| Stopień zabrudzenia     | 3                                           |
| Test rozżarzonego drutu | 960 °C conforming to IEC 60695-2-11         |
| Normy                   | IEC 60947-7-1<br>IEC 61439-2<br>IEC 61439-1 |
| Certyfikaty produktu    | ASEFA                                       |

## Packing Units

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Typ jednostki opakowania 1                | PCE      |
| Ilość jednostek opakowania 1              | 1        |
| Waga dla opakowania 1                     | 316 g    |
| Wysokość dla opakowania 1                 | 7,6 cm   |
| Szerokość dla opakowania 1                | 8 cm     |
| Długość dla opakowania 1                  | 10,4 cm  |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | S03      |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2         | 30       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2          | 9,967 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2      | 30 cm    |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2     | 30 cm    |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2       | 40 cm    |

## Offer Sustainability

|                                       |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Bez SVHC REACH                        | Tak                                                                                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez toksycznych metali ciężkich       | Tak                                                                                                                                                                       |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                                                               |
| WEEE                                  | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|