



Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Gama produktów	Linergy
Typ produktu lub komponentu	Łącze giętkie
Nazwa produktu	Linergy DX
Product name	Prisma Multifix TED obudowa Prisma P enclosure Prisma Prisma Pack 160 obudowa Prisma Pack obudowa Linergy DX distribution block
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria montażowe
Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASEFA

Parametry uzupełniające

Akcesoria do rozdziału	Linergy DX blok rozdzielczy
Installation description	Koryto kablowe leżące na podłodze - width 300 mm Koryto kablowe mocowane do ściany - width 300 mm Cubicle - width 650 mm Floor-standing enclosure - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm Szafa rozdzielcza - width 800 mm Obudowa Pack - width 555 mm Pack enclosure - width 600 mm
Dopasowanie do urządzeń	Multi 9: fixed NG125 without earth leakage protection - control: toggle Multi 9: fixed NG125 with earth leakage protection - control: toggle ComPact: fixed INS40 - control: direct front rotary handle vertical installation ComPact: fixed INS63 - control: direct front rotary handle vertical installation ComPact: fixed INS100 - control: direct front rotary handle vertical installation ComPact: fixed INS125 - control: direct front rotary handle vertical installation ComPact: fixed INS160 - control: direct front rotary handle vertical installation

Acti 9: fixed iC120 with earth leakage protection - control: toggle
 Acti 9: fixed iC120 without earth leakage protection - control: toggle
 Multi 9: fixed NG125 NA - control: toggle
 ComPact: fixed NG160 NA without earth leakage protection - control: toggle
 Acti 9: fixed C120 with earth leakage protection - control: toggle
 Acti 9: fixed C120 without earth leakage protection - control: toggle
 ComPact: fixed NG160 with earth leakage protection - control: toggle
 ComPact: fixed NG160 without earth leakage protection - control: toggle
 ComPact: fixed NSXm without earth leakage protection - control: toggle vertical installation
 ComPact: fixed NSXm with earth leakage protection - control: toggle vertical installation

Warunki użytkowania	Dodatkowy konektor needed for INS40...160 (do osobnego zamówienia)
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	125 A
[In] prąd znamionowy	125 A
Długość	240 mm
Masa produktu	0,52 kg
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 4 szt.
Functional unit	600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Acti 9 C120 bez Stacjonarny dźwignia 3P 1 bezpośredni 5 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Acti 9 C120 bez Stacjonarny dźwignia 3P 1 bezpośredni 5 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Acti 9 C120 bez Stacjonarny dźwignia 4P 1 bezpośredni 5 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Acti 9 C120 bez Stacjonarny dźwignia 4P 1 bezpośredni 5 300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Acti 9 C120 bez Stacjonarny dźwignia 3P 1 bezpośredni 4 300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanego ściany Acti 9 C120 bez Stacjonarny dźwignia 3P 1 bezpośredni 4 300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Acti 9 C120 bez Stacjonarny dźwignia 4P 1 bezpośredni 4 300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanego ściany Acti 9 C120 bez Stacjonarny dźwignia 4P 1 bezpośredni 4 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Acti 9 iC120 bez Stacjonarny dźwignia 3P 1 bezpośredni 5 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Acti 9 iC120 bez Stacjonarny dźwignia 3P 1 bezpośredni 5 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Acti 9 iC120 bez Stacjonarny dźwignia 4P 1 bezpośredni 5 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Acti 9 iC120 bez Stacjonarny dźwignia 4P 1 bezpośredni 5 300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Acti 9 iC120 bez Stacjonarny dźwignia 3P 1 bezpośredni 4 300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanego ściany Acti 9 iC120 bez Stacjonarny dźwignia 3P 1 bezpośredni 4 300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Acti 9 iC120 bez Stacjonarny dźwignia 4P 1 bezpośredni 4 300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanego ściany Acti 9 iC120 bez Stacjonarny dźwignia 4P 1 bezpośredni 4 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact INS100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 4 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact INS100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 4 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact INS100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 4 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact INS100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 4 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact INS100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 5 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact INS100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 5 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact INS100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 5 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact INS100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 5 300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Compact INS100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 4 300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanego ściany Compact INS100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 4 300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Compact INS100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 4 300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanego ściany Compact INS100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 4

3

600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact NG160 NA bez Stacjonarny dźwignia 3P 1 bezpośredni 5

600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact NG160 NA bez Stacjonarny dźwignia 3P 1 bezpośredni 5

600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact NG160 NA bez Stacjonarny dźwignia 4P 1 bezpośredni 5

600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact NG160 NA bez Stacjonarny dźwignia 4P 1 bezpośredni 5

300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Compact NG160 NA bez Stacjonarny dźwignia 3P 1 bezpośredni 5

300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanedo ściany Compact NG160 NA bez Stacjonarny dźwignia 3P 1 bezpośredni 5

300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Compact NG160 NA bez Stacjonarny dźwignia 4P 1 bezpośredni 5

300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanedo ściany Compact NG160 NA bez Stacjonarny dźwignia 4P 1 bezpośredni 5

650 mm P25M szafa rozdzielcza

800 mm P25M szafa rozdzielcza

600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Acti 9 C120 z Stacjonarny dźwignia 3P 1 bezpośredni 5

600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Acti 9 C120 z Stacjonarny dźwignia 3P 1 bezpośredni 5

600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Acti 9 C120 z Stacjonarny dźwignia 4P 1 bezpośredni 5

600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Acti 9 C120 z Stacjonarny dźwignia 4P 1 bezpośredni 5

300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Acti 9 C120 z Stacjonarny dźwignia 3P 1 bezpośredni 4

300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanedo ściany Acti 9 C120 z Stacjonarny dźwignia 3P 1 bezpośredni 4

300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Acti 9 C120 z Stacjonarny dźwignia 4P 1 bezpośredni 4

300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanedo ściany Acti 9 C120 z Stacjonarny dźwignia 4P 1 bezpośredni 4

600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Acti 9 iC120 z Stacjonarny dźwignia 3P 1 bezpośredni 5

600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Acti 9 iC120 z Stacjonarny dźwignia 3P 1 bezpośredni 5

600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Acti 9 iC120 z Stacjonarny dźwignia 4P 1 bezpośredni 5

600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Acti 9 iC120 z Stacjonarny dźwignia 4P 1 bezpośredni 5

300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Acti 9 iC120 z Stacjonarny dźwignia 3P 1 bezpośredni 4

300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanedo ściany Acti 9 iC120 z Stacjonarny dźwignia 3P 1 bezpośredni 4

300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Acti 9 iC120 z Stacjonarny dźwignia 4P 1 bezpośredni 4

300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanedo ściany Acti 9 iC120 z Stacjonarny dźwignia 4P 1 bezpośredni 4

600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Multi 9 NG125 z Stacjonarny dźwignia 3P 1 bezpośredni 5

600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Multi 9 NG125 z Stacjonarny dźwignia 3P 1 bezpośredni 5

600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Multi 9 NG125 z Stacjonarny dźwignia 4P 1 bezpośredni 5

600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Multi 9 NG125 z Stacjonarny dźwignia 4P 1 bezpośredni 5

300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Multi 9 NG125 z Stacjonarny dźwignia 3P 1 bezpośredni 4

300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanedo ściany Multi 9 NG125 z Stacjonarny dźwignia 3P 1 bezpośredni 4

300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Multi 9 NG125 z Stacjonarny dźwignia 4P 1 bezpośredni 4

300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanedo ściany Multi 9 NG125 z Stacjonarny dźwignia 4P 1 bezpośredni 4

600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact NG160 z Stacjonarny dźwignia 3P 1 bezpośredni 5

600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact NG160 z Stacjonarny dźwignia 3P 1 bezpośredni 5

600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact NG160 z Stacjonarny dźwignia 4P 1 bezpośredni 5

600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact NG160 z Stacjonarny dźwignia 4P 1 bezpośredni 5

600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact NSXm bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3 bieguny lub 4 bieguny 1 blok zacisków 7

600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact NSXm bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3 bieguny lub 4 bieguny 1 blok zacisków 7
 300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSXm bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3 bieguny lub 4 bieguny 1 blok zacisków 7
 300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanedo ściany Compact NSXm bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3 bieguny lub 4 bieguny 1 blok zacisków 7
 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact NSXm z Stacjonarny dźwignia pionowy 3 bieguny lub 4 bieguny 1 blok zacisków 7
 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact NSXm z Stacjonarny dźwignia pionowy 3 bieguny lub 4 bieguny 1 blok zacisków 7
 300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSXm z Stacjonarny dźwignia pionowy 3 bieguny lub 4 bieguny 1 blok zacisków 7
 300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanedo ściany Compact NSXm z Stacjonarny dźwignia pionowy 3 bieguny lub 4 bieguny 1 blok zacisków 7
 555 mm Pack 160 obudowa Pack Acti 9 C120 bez Stacjonarny dźwignia 3P 1 bezpośredni 5
 555 mm Pack 160 obudowa Pack Acti 9 C120 bez Stacjonarny dźwignia 4P 1 bezpośredni 5
 600 mm Pack obudowa Pack Acti 9 C120 bez Stacjonarny dźwignia 3P 1 bezpośredni 6
 600 mm Pack obudowa Pack Acti 9 C120 bez Stacjonarny dźwignia 4P 1 bezpośredni 6
 555 mm Pack 160 obudowa Pack Acti 9 iC120 bez Stacjonarny dźwignia 3P 1 bezpośredni 5
 555 mm Pack 160 obudowa Pack Acti 9 iC120 bez Stacjonarny dźwignia 4P 1 bezpośredni 5
 600 mm Pack obudowa Pack Acti 9 iC120 bez Stacjonarny dźwignia 3P 1 bezpośredni 6
 600 mm Pack obudowa Pack Acti 9 iC120 bez Stacjonarny dźwignia 4P 1 bezpośredni 6
 600 mm Pack obudowa Pack Compact INS100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 6
 600 mm Pack obudowa Pack Compact INS100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 6
 600 mm Pack obudowa Pack Compact INS125 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 6
 600 mm Pack obudowa Pack Compact INS125 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 6
 555 mm Pack 160 obudowa Pack Compact INS160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 6
 555 mm Pack 160 obudowa Pack Compact INS160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 6
 600 mm Pack obudowa Pack Compact INS160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 6
 600 mm Pack obudowa Pack Compact INS160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 6
 600 mm Pack obudowa Pack Compact INS40 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 6
 600 mm Pack obudowa Pack Compact INS40 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 6
 600 mm Pack obudowa Pack Compact INS63 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 6
 600 mm Pack obudowa Pack Compact INS63 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 6
 555 mm Pack 160 obudowa Pack Multi 9 NG125 bez Stacjonarny dźwignia 3P 1 bezpośredni 5
 555 mm Pack 160 obudowa Pack Multi 9 NG125 bez Stacjonarny dźwignia 4P 1 bezpośredni 5
 600 mm Pack obudowa Pack Multi 9 NG125 bez Stacjonarny dźwignia 3P 1 bezpośredni 6
 600 mm Pack obudowa Pack Multi 9 NG125 bez Stacjonarny dźwignia 4P 1 bezpośredni 6
 555 mm Pack 160 obudowa Pack Multi 9 NG125 NA Stacjonarny dźwignia 3P 1 bezpośredni 5
 555 mm Pack 160 obudowa Pack Multi 9 NG125 NA Stacjonarny dźwignia 4P 1 bezpośredni 5
 555 mm Pack 160 obudowa Pack Compact NG160 bez Stacjonarny dźwignia 3P 1 bezpośredni 5
 555 mm Pack 160 obudowa Pack Compact NG160 bez Stacjonarny dźwignia 4P 1 bezpośredni 5
 555 mm Pack 160 obudowa Pack Compact NG160 NA bez Stacjonarny dźwignia 3P 1 bezpośredni 5
 555 mm Pack 160 obudowa Pack Compact NG160 NA bez Stacjonarny dźwignia 4P 1 bezpośredni 5
 555 mm Pack 160 obudowa Pack Acti 9 C120 z Stacjonarny dźwignia 3P 1 bezpośredni 5
 555 mm Pack 160 obudowa Pack Acti 9 C120 z Stacjonarny dźwignia 4P 1 bezpośredni 5
 600 mm Pack obudowa Pack Acti 9 C120 z Stacjonarny dźwignia 3P 1 bezpośredni 6
 600 mm Pack obudowa Pack Acti 9 C120 z Stacjonarny dźwignia 4P 1 bezpośredni 6
 555 mm Pack 160 obudowa Pack Acti 9 iC120 z Stacjonarny dźwignia 3P 1 bezpośredni 5
 555 mm Pack 160 obudowa Pack Acti 9 iC120 z Stacjonarny dźwignia 4P 1 bezpośredni 5
 600 mm Pack obudowa Pack Acti 9 iC120 z Stacjonarny dźwignia 3P 1 bezpośredni 6
 600 mm Pack obudowa Pack Acti 9 iC120 z Stacjonarny dźwignia 4P 1 bezpośredni 6
 555 mm Pack 160 obudowa Pack Multi 9 NG125 z Stacjonarny dźwignia 3P 1 bezpośredni 5
 555 mm Pack 160 obudowa Pack Multi 9 NG125 z Stacjonarny dźwignia 4P 1 bezpośredni 5
 600 mm Pack obudowa Pack Multi 9 NG125 z Stacjonarny dźwignia 3P 1 bezpośredni 6
 600 mm Pack obudowa Pack Multi 9 NG125 z Stacjonarny dźwignia 4P 1 bezpośredni 6
 555 mm Pack 160 obudowa Pack Compact NG160 z Stacjonarny dźwignia 3P 1 bezpośredni 5
 555 mm Pack 160 obudowa Pack Compact NG160 z Stacjonarny dźwignia 4P 1 bezpośredni 5

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1

Waga dla opakowania 1	520 g
Wysokość dla opakowania 1	2 cm
Szerokość dla opakowania 1	10,5 cm
Długość dla opakowania 1	34 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	CAR
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	15
Waga dla opakowania zbiorczego 2	8,12 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	240
Waga dla opakowania zbiorczego 3	135,12 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------