



### Parametry podstawowe

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Gama produktów                 | Linergy                                           |
| Gama produktów                 | Linergy                                           |
| Typ produktu lub komponentu    | Szyna zbiorcza                                    |
| Nazwa produktu                 | Linergy BW                                        |
| Zgodność gamy                  | Prisma Multifix TED obudowa<br>Prisma P enclosure |
| Stopień ochrony IP             | IPxx B                                            |
| Opis szyny zbiorczej           | Izolowana szyna                                   |
| Osprzęt dostarczany w dostawie | Pokrywy zatrzaskowe                               |
| Ilość sztuk w zestawie         | 1 sztuka                                          |

### Parametry uzupełniające

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opis biegunów                                   | 3P                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kierunek zainstalowania                         | Pionowy, pozycja pracy: tylni                                                                                                                                                                                                            |
| Installation description                        | Cubicle - width 650 mm<br>Floor-standing enclosure - width 600 mm<br>Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm<br>Koryto kablowe leżące na podłodze - width 300 mm<br>Koryto kablowe mocowane do ściany - width 300 mm<br>Obudowa Pack |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]               | 500 V                                                                                                                                                                                                                                    |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 8 kV                                                                                                                                                                                                                                     |
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]                 | 125 A                                                                                                                                                                                                                                    |
| [Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany | 8,5 kA (1 s)                                                                                                                                                                                                                             |
| [Ipk] znamionowy wytrzymywany prąd udarowy      | 20 kA                                                                                                                                                                                                                                    |
| I <sup>2</sup> t przy zadziałaniu               | 72250 kA <sup>2</sup> s                                                                                                                                                                                                                  |

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Dopuszczalny prąd               | 125 A              |
| Długość                         | 450 mm             |
| Masa produktu                   | 1,2 kg             |
| Rodzaj połączenia szynoprzewodu | Otwór pod gwint M6 |
| Rozstaw połączeń                | Łączy co 25 mm     |

## Środowisko pracy

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Normy                | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1 |
| Certyfikaty produktu | ASEFA                      |

## Packing Units

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Typ jednostki opakowania 1                | PCE     |
| Ilość jednostek opakowania 1              | 1       |
| Waga dla opakowania 1                     | 1,2 kg  |
| Wysokość dla opakowania 1                 | 3,5 cm  |
| Szerokość dla opakowania 1                | 11,5 cm |
| Długość dla opakowania 1                  | 55 cm   |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | P12     |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2         | 60      |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2          | 72 kg   |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2      | 32,5 cm |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2     | 80 cm   |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2       | 120 cm  |

## Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.                           |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |
| Zawiera halogeny                              | Produkt bez halogenów                                                                                                                                                     |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|