



Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Gama produktów	Linergy
Typ produktu lub komponentu	Szyna zbiorcza
Nazwa produktu	Linergy BW
Zgodność gamy	Prisma Multifix TED obudowa Prisma P enclosure
Stopień ochrony IP	IPxx B
Opis szyny zbiorczej	Izolowana szyna
Osprzęt dostarczany w dostawie	Pokrywy zatrzaskowe
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Parametry uzupełniające

Opis biegunów	4P
Kierunek zainstalowania	Pionowy, pozycja pracy: tylni Lewy, pozycja pracy: poprzeczny
Installation description	Cubicle - width 650 mm Floor-standing enclosure - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm Koryto kablowe leżące na podłodze - width 300 mm Koryto kablowe mocowane do ściany - width 300 mm Obudowa Pack
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	500 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	8 kV
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	125 A
[Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany	8,5 kA (1 s)
[Ipk] znamionowy wytrzymywany prąd udarowy	20 kA

I _t przy zadziałaniu	72250 kA ² s
Dopuszczalny prąd	125 A
Długość	450 mm
Masa produktu	1,42 kg
Rodzaj połączenia szynoprzewodu	Otwór pod gwint M6
Rozstaw połączeń	Łączy co 25 mm

Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASEFA

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,42 kg
Wysokość dla opakowania 1	3,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	11,5 cm
Długość dla opakowania 1	55 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------