



Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Gama produktów	Linergy
Typ produktu lub komponentu	Szyna zbiorcza
Nazwa produktu	Linergy BW
Zgodność gamy	Prisma Multifix TED obudowa Prisma P enclosure
Stopień ochrony IP	IPxx B
Opis szyny zbiorczej	Izolowana szyna
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Parametry uzupełniające

Opis biegunów	3P
Kierunek zainstalowania	Pionowy, pozycja pracy: tylni
Installation description	Cubicle - width 650 mm Floor-standing enclosure - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	1000 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	8 kV
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	630 A
[Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany	25 kA (1 s)
[Ipk] znamionowy wytrzymywany prąd udarowy	52,5 kA
I ² t przy zadziałaniu	625000 kA ² s
Dopuszczalny prąd	630 A
Długość	1000 mm
Masa produktu	10,24 kg

Rodzaj połączenia szynoprzewodu	Otwór pod gwint M6
Rozstaw połączeń	Łączy co 25 mm

Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASEFA
Odporność mechaniczna	Seismic tests - 2.5G conforming to IEC 60068-2-57

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	10,25 kg
Wysokość dla opakowania 1	8,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	15 cm
Długość dla opakowania 1	116,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P12
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	30
Waga dla opakowania zbiorczego 2	307,2 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------