



### Parametry podstawowe

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Gama produktów              | Linergy                                           |
| Gama produktów              | Linergy                                           |
| Typ produktu lub komponentu | Szynoprzewód miedziany                            |
| Nazwa produktu              | Linergy BS                                        |
| Zgodność gamy               | Prisma Multifix TED obudowa<br>Prisma P enclosure |
| Opis szyny zbiorczej        | Szyna płaska                                      |
| Ilość sztuk w zestawie      | Zestaw 4 szt.                                     |

### Parametry uzupełniające

|                                            |                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kierunek zainstalowania                    | Pionowy, pozycja pracy: tylni                                                                                                                                                                                            |
| Installation description                   | Cubicle - width 650 mm<br>Floor-standing enclosure - width 600 mm<br>Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm<br>Koryto kablowe leżące na podłodze - width 300 mm<br>Koryto kablowe mocowane do ściany - width 300 mm |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]          | 1000 V                                                                                                                                                                                                                   |
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]            | 400 A                                                                                                                                                                                                                    |
| [Ipk] znamionowy wytrzymywany prąd udarowy | 55 kA                                                                                                                                                                                                                    |
| I <sup>2</sup> t przy zadziałaniu          | 625000 kA <sup>2</sup> s                                                                                                                                                                                                 |
| Przekrój poprzeczny szyny                  | 32 x 5 mm                                                                                                                                                                                                                |
| Długość                                    | 1400 mm                                                                                                                                                                                                                  |
| Masa produktu                              | 8 kg                                                                                                                                                                                                                     |
| Rodzaj połączenia szynoprzewodu            | Otwór pod gwint M6                                                                                                                                                                                                       |
| Rozstaw połączeń                           | Łączy co 25 mm                                                                                                                                                                                                           |
| Support thickness                          | 5 mm                                                                                                                                                                                                                     |

## Środowisko pracy

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Normy                | IEC 61439-1<br>IEC 61439-2 |
| Certyfikaty produktu | ASEFA                      |

## Packing Units

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Typ jednostki opakowania 1                | PCE    |
| Ilość jednostek opakowania 1              | 1      |
| Waga dla opakowania 1                     | 8 kg   |
| Wysokość dla opakowania 1                 | 2,2 cm |
| Szerokość dla opakowania 1                | 15 cm  |
| Długość dla opakowania 1                  | 152 cm |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | P2M    |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2         | 56     |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2          | 448 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2      | 21 cm  |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2     | 120 cm |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2       | 200 cm |

## Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                                                                       |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                                                               |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |
| Zawiera halogeny                              | Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów                                                                                                           |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|