




Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Gama produktów	Linergy
Typ produktu lub komponentu	Zasilanie urządzenia
Nazwa produktu	Linergy FC
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Zgodność gamy	Prisma P cubicle
Osprzęt dostarczany w dostawie	Prefabrykowane łącze giętkie do szynoprzewodów Linergy

Parametry uzupełniające

Installation description	Cubicle - width 650 mm
Liczba urządzeń	3 (4P)
Opis biegunów	4P
Dopasowanie do urządzeń	ComPact: fixed NSX100...160 without earth leakage protection - control: toggle - vertical installation ComPact: fixed NSX250 without earth leakage protection - control: toggle - vertical installation ComPact: fixed NSX100...160 with earth leakage protection - control: toggle - vertical installation ComPact: fixed NSX250 with earth leakage protection - control: toggle - vertical installation Compact: Stacjonarny INS250 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja ComPact: fixed INV250 - control: direct front rotary handle - vertical installation
Podstawa montażowa	Płyta montażowa
Kierunek instalowania	Poziomy
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	750 V prąd przemienny (AC)
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	8 kV
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	675 A w 40 °C
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	690 V
[Ipk] znamionowy wytrzymywany prąd udarowy	50 kA

I _t przy zadziałaniu	25000000 A ² .s
Dopuszczalny prąd	675 A w 40 °C 615 A w 60 °C 570 A w 70 °C
Przylączy - zaciski	Dostawa/zasilanie: giętkie szyny (faza / neutralny) , 32 x 5 mm Wyjście: wtykowy (faza / neutralny) , 3 wyjścia
Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	KEMA ASEFA
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Długość	440 mm
Wysokość	132 mm
Głębokość	235 mm
Masa produktu	8 kg
Kolor	Czarny

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	6,57 kg
Wysokość dla opakowania 1	15 cm
Szerokość dla opakowania 1	24 cm
Długość dla opakowania 1	46 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P12
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	35
Waga dla opakowania zbiorczego 2	229,6 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------