



### Parametry podstawowe

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Gama produktów                            | Prisma                        |
| Gama produktów                            | Prisma P                      |
| Typ produktu lub komponentu               | Złożenie transferu połączenia |
| Product name                              | Prisma P enclosure            |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria montażowe           |
| Normy                                     | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1    |
| Certyfikaty produktu                      | ASEFA                         |

### Parametry uzupełniające

|                                 |                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akcesoria do rozdziału          | płaska szyna                                                                                                                                                                                                         |
| Opis biegunów                   | 4P                                                                                                                                                                                                                   |
| Installation description        | Cubicle - width 650 mm                                                                                                                                                                                               |
| Dopasowanie do urządzeń         | Compact: Stacjonarny NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja<br>Compact: Stacjonarny NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja |
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie] | 630 A                                                                                                                                                                                                                |
| [In] prąd znamionowy            | 630 A                                                                                                                                                                                                                |
| Przekrój poprzeczny szyny       | 32 x 6 mm                                                                                                                                                                                                            |
| Pokrycie ochronne               | Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej                                                                                                                                     |
| Wykończenie powierzchni         | Matowy<br>Smooth                                                                                                                                                                                                     |
| Wysokość                        | 250 mm                                                                                                                                                                                                               |
| Masa produktu                   | 7,18 kg                                                                                                                                                                                                              |
| Ilość sztuk w zestawie          | 1 sztuka                                                                                                                                                                                                             |

|                 |                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Functional unit | 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 5<br>650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 5 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Packing Units

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Typ jednostki opakowania 1                | PCE      |
| Ilość jednostek opakowania 1              | 1        |
| Waga dla opakowania 1                     | 7,19 kg  |
| Wysokość dla opakowania 1                 | 16 cm    |
| Szerokość dla opakowania 1                | 27,5 cm  |
| Długość dla opakowania 1                  | 40 cm    |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | P12      |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2         | 9        |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2          | 64,62 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2      | 80 cm    |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2     | 80 cm    |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2       | 120 cm   |

## Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                 |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                     |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|